

珠海停车场道闸系统珠海广告道闸珠海车牌识别系统

产品名称	珠海停车场道闸系统珠海广告道闸珠海车牌识别系统
公司名称	珠海捌柒伍交通设施有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:捌柒伍交通
公司地址	珠海市香洲区吉大莲山巷7号商铺
联系电话	0756-8970875 15812765866

产品详情

珠海捌柒伍交通设施有限公司。道闸是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口来管理车辆的出入。智能道闸具有手控、遥控、防砸车自动落闸、停电自动解锁、计算机远程控制等功能，是停车场系统中重要的执行设备。根据道闸的使用场所不同，其闸杆可分为直杆、曲杆和栅栏杆(两栏和三栏)。道闸由三个主要的部件组成：机箱、机芯和控制部分，机箱分多种外形和颜色，箱体采用防水结构设计和抗老化的室外喷塑处理，坚固耐用，永不褪色；机芯根据电机的不同分为三种标准道闸、快速道闸和高速道闸。道闸独特功能设计：

- 1、机芯设计：采用一体化传动机构，性能稳定，维护方便
- 2、闸杆设计：杆心增加加强筋，提高闸杆强度；（铝合金八角杆或铝合金直方杆供选）。
- 3、三重防砸保护：提供红外对射、车辆检测器和压力电波三种接口实现防砸车、砸人。
- 4、脱杆应急保护：可选在消防或意外紧急情况下，可人工推开闸杆，设备立即停止运行。
- 5、三重保护功能：限位开关、霍尔磁钢及光电开关如果限位装置有故障，闸机仍能在精确时间内到位停止。
- 6、电机离合技术：彻底解决传统在主轴上手摇离合引进的问题，新研制在电机上直接离合，省时省力。
- 7、开优先功能：在运行过程中，闸机一收到开闸信号，立即执行开闸动作。
- 8、双向自锁功能：闸机只要开(关)到位即锁死,防止外力强制闸机继续往升(降)方向运转。
- 9、增加电机功率：特制4级转速电机，扭力更大，6米直杆升降平稳，无抖动，低噪音。
- 10、环境适应能力：特制电机不易冻死，在零下40度仍能正常工作。主要技术参数：

工作电源：AC220V ± 10%,50/60Hz 功率：250W 工作温度：-20 ~ +85

工作湿度:相对湿度 95%,无凝结 闸杆长度：3至6米可选 升降时间：0.8至6秒可选

传动结构：一体式道闸、高速道闸 闸杆形状：直杆、曲杆、栅栏杆（不超过4米）

闸杆外形：直方杆、八角杆、夜光杆 防砸车装置：车辆检测器、防砸橡胶条、压力电波 型号:KST-

BAR600 名称:直杆道闸 闸杆长度：3至6米可选 升降时间：1.5至6秒可选 遥控距离：20米

外形尺寸：350*280*1038mm 型号:KST-BAR601 名称:栅栏杆道闸 闸杆长度：4米 升降时间：4至5秒

遥控距离：20米 型号:KST-BAR602 名称:曲杆道闸

闸杆长度：4.5米 升降时间：3至5秒 遥控距离：20米 外形尺寸：350*280*1038m