

# 半高转闸，车站手推转闸，手动半高转闸

产品名称	半高转闸，车站手推转闸，手动半高转闸
公司名称	深圳市鸿顺盟智能科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:鸿顺盟 型号:HSM-ZZ 机箱材料:不锈钢
公司地址	深圳市龙华新区浪口工业区
联系电话	0755-81796829 18620349916

## 产品详情

半高转闸，车站手推转闸，手动半高转闸：主要参数

- 1、机箱尺寸：1400长\*280宽\*1000高（MM）可定制
- 2、通道宽度：550-600mm（标准）
- 3、机箱材料：SUS304不锈钢/烤漆
- 4、读写方式：ID卡、IC卡、磁卡、条码仪等
- 5、输入接口：开关信号（COM口为地）
- 6、LED指示灯：1-3个
- 7、读卡窗：1-2个
- 8、通行速度：30-40人/分钟
- 9、闸机开关时间：1-3秒
- 10、上电后进入通行状态所需时间：3秒
- 11、出现故障后的自动复位时间：10秒
- 12、工作环境：室内或室外(配防雨架)
- 13、工作温度：-40 ——80

14、适应湿度：5%--90%

半高转闸，车站手推转闸，手动半高转闸：功能

1、设备外接电源AC110V/220V现场调节

2、机械/电控可选

3、自动归位功能：通行过程结束后，闸杆自动回归到拦阻零位

4、自动复位功能：（可选远程手动复位模式）

（1）合法通行信号给予后，在规定通行时间（可调）内无人通行，系统会自动将闸摆恢复拦阻零位，取消此次通行，且不进行计数

（2）系统异常或非法通行，导致闸杆没有归于拦阻零位，超过规定时间（可调）后系统自动将闸摆恢复拦阻零位

5、通行指示，通道指示（室外超高亮度）

6、常开按键（按下键闸机一直出于开或闭状态）

7、断电开闸：断电时系统会自动将闸杆解锁，成自由通行模式，方便疏散人群，符合消防要求（可选断电不解锁禁止通行模式）

8、防反转通行功能：在通行过程中，闸杆已经转动一定角度后，强力反向旋转闸杆将被视为反转通行，系统会自动报警并确保闸杆上锁

9、防冲撞功能：闸杆在上锁状态下，无法用外力推动，可承受安全范围内的冲撞力

10、通行请求记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时（包括同向和反向），系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作（记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制）

11、非法闯入报警：非法闯入、反转通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数

12、机械、电子及打滑三重防夹保护

13、线路上电自检

14、远距离控制开关，以满足特殊需求及消防安全需求

15、兼容性：配置干接点信号输出接口和宽阈电平信号输入接口，兼容各类门禁控制器

16、计数功能（可选）

17、通行模式：进出方向都可以相互独立的设置为【受控通行】/【自由通行】/【禁止通行】

半高转闸，车站手推转闸，手动半高转闸：应用领域

地铁车站、码头、旅游景点、会展、游泳馆、小区、工企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理、监狱和化工厂等特殊通道控制