

电缆卷筒集电环，电工电气滑环

产品名称	电缆卷筒集电环，电工电气滑环
公司名称	深圳市胜途电子有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:胜途电子 型号:VSR-T 认证:CE,ROHS认证
公司地址	广东省深圳市宝安区福永和平和景工业区D栋
联系电话	0755-27806979 13824364916

产品详情

导电滑环又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器。滑环能够通过简化操作和降低连接部的损耗从而改善系统。

过孔式导电滑环使用独特的纤维刷技术比传统的导电滑环有几个优势，每个刷束包含多个接触点，低接触压力，低噪音和低接触磨损速率。同时纤维刷不需求润滑油，产品没有磨损遗留物。特别适合应用在需要无限制的，连续或断续旋转，同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。

过孔系列滑环专门设计有可安装传动轴的中心孔；

过孔直径从 12.7mm(0.5英寸), 25.4mm(1英寸), 35mm(1 3/8英寸),38mm(1.50英寸),直到200mm可选；

采用模块化设计，可根据需求动力,信号任意扩展，提供不同电气通路组合；

采用先进的簇刷式 (Fiber Brush)贵金属多点接触，比碳刷和单刷丝有更高的可靠性

高等级性能工程塑胶，铝合金或者不锈钢壳体可选；

多种转速可选，最高可定制5000RPM（无须气体冷却）；

高密封等级可选,最高可达IP66。

可按照客户要求定制，质量可靠。

工作速度：0~500rpm

工作温度：-20 - +80

工作湿度：60%RH 或更高

接触材料：贵金属

壳体材料：铝合金或不锈钢

力距：

6环产品为 $0.1N \times m$,每增加6环加 $0.03N \times m$

防护等级：IP51

额定电压：240VAC/VDC

额定电流标准每环为5A

导线规格：AWG22 镀银铁氟龙绝缘

导线长度标准：500mm

绝缘电阻 500M /500VDC

绝缘体强度500VAC@50Hz，60s

动态电阻变化值 < 0.01

基于滑环的特殊应用性，胜途电子有专门的部门及开发人员针对您的各种实际要求单独设计，研发和制作特殊规格的产品，诸如高转速，高防护等级，高频率，光纤电气混合，高速数据传输，气压与液压系统组合等，设计周期短，交货迅速。

汉中市胜途电子科技有限公司（与深圳市胜途电子有限公司为同一家公司）

联系人：王女士

手机：13149169662/13728853240

电话：0916-2822199/0755-27806979

网站：

www.victory-way.cn

邮件：

stdz@victory-way.com