

# 瓷横担绝缘子

产品名称	瓷横担绝缘子
公司名称	河北创劲电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创劲 型号:瓷横担绝缘子
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥开发区
联系电话	0317-3867039 15227557116

## 产品详情

产品名称：S、SC-（185~280）瓷横担绝缘子

通用型号	--	--	S-185	S-210	--	S-280	
型号	SC-185	SC-210	S-10/2.5	S1-10/2.5	S-10/5.0	S-35/5.0	
图号	1	1	2	2	2	3	
主要尺寸 mm	H	400	450	--	--	--	
	D	75	82	75	82	110	115
	L	340	390	390	440	400	580

	L1	315	365	315	365	320	490
	L2	22	22	22	22	28	28
	R	11	11	11	11	14	14
	d1	18	18	18	18	18	22
	d2	--	--	6.5	6.5	11	11
	h	--	--	14	14	140	140
	a	68	72	40	40(30)	40(30)	40(35)
爬电距离mm		320	380	320	380	360	700
雷电冲击耐受电压KV		165	185	165	185	165	250
工频湿耐受电压KV		45	50	45	50	45	85
机械弯曲破坏负荷KN		2.5	2.5	2.5	2.5	5	5
参考重量		4	4.6	5.2	5.8	--	12.
通用型号		--	--	S-185	S-210	--	S-280
型号		SC-185	SC-210	S-10/2.5	S1-10/2.5	S-10/5.0	S-35/5.0

图号		1	1	2	2	2	3
主要尺寸 mm	H	400	450	--	--	--	--
	D	75	82	75	82	110	115
	L	340	390	390	440	400	580
	L1	315	365	315	365	320	490
	L2	22	22	22	22	28	28
	R	11	11	11	11	14	14
	d1	18	18	18	18	18	22
	d2	--	--	6.5	6.5	11	11
	h	--	--	14	14	140	140
	a	68	72	40	40(30)	40(30)	40(35)
爬电距离mm		320	380	320	380	360	700
雷电冲击耐受电压KV		165	185	165	185	165	250
工频湿耐受电压KV		45	50	45	50	45	85

机械弯曲破坏负荷KN		2.5	2.5	2.5	2.5	5	5
参考重量		4	4.6	5.2	5.8	--	12.
通用型号		--	--	S-185	S-210	--	S-280
型号		SC-185	SC-210	S-10/2.5	S1-10/2.5	S-10/5.0	S-35/5.0
图号		1	1	2	2	2	3
主要尺寸 mm	H	400	450	--	--	--	--
	D	75	82	75	82	110	115
	L	340	390	390	440	400	580
	L1	315	365	315	365	320	490
	L2	22	22	22	22	28	28
	R	11	11	11	11	14	14
	d1	18	18	18	18	18	22
	d2	--	--	6.5	6.5	11	11
	h	--	--	14	14	140	140

	a	68	72	40	40(30)	40(30)	40(35)
爬电距离mm		320	380	320	380	360	700
雷电冲击耐受电压KV		165	185	165	185	165	250
工频湿耐受电压KV		45	50	45	50	45	85
机械弯曲破坏负荷KN		2.5	2.5	2.5	2.5	5	5
参考重量		4	4.6	5.2	5.8	--	12.

通用型号	--	--	S-185	S-210	--	S-280
型号	SC-185	SC-210	S-10/2.5	S1-10/2.5	S-10/5.0	S-35/5.0
图号	1	1	2	2	2	3
主要尺寸 mm	H	400	450	--	--	--
	D	75	82	75	82	110
	L	340	390	390	440	400
	L1	315	365	315	365	320

	L2	22	22	22	22	28	28
	R	11	11	11	11	14	14
	d1	18	18	18	18	18	22
	d2	--	--	6.5	6.5	11	11
	h	--	--	14	14	140	140
	a	68	72	40	40(30)	40(30)	40(35)
爬电距离mm		320	380	320	380	360	700
雷电冲击耐受电压KV		165	185	165	185	165	250
工频湿耐受电压KV		45	50	45	50	45	85
机械弯曲破坏负荷KN		2.5	2.5	2.5	2.5	5	5
参考重量		4	4.6	5.2	5.8	--	12.5

产品出厂前均经过严格检测，不合格不给予出厂，质量达到国家标准请放心订购。

优质的产品质量，最低的销售价格。