

HGW9型隔离开关

产品名称	HGW9型隔离开关
公司名称	河北创劲电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创劲 型号:HGW9型隔离开关
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥开发区
联系电话	0317-3867039 15227557116

产品详情

产品名称：HGW9-10/200 ~ 630隔离开关

详细介绍：

1、用途

HGW9-10/200-630型户外交流高压隔离开关用于额定电压10kV的三相交流额定频率50Hz的电力系统，在无负荷情况下进行分断、关合及对被检修的高压母线、断路器等设备与带电高压线路进行电气隔离之用。

2、使用条件

- 1) 海拔高度不超过1000m；
- 2) 环境温度：-40 —+40 ；
- 3) 风速 34m/s；
- 4) 覆冰厚度 10mm；
- 5) 产品周围无严重灰尘、污染、易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀物及剧烈振动。

3、优点

- 1) 动静触头采用紫铜镀银，紧固件采用不锈钢，增强了导电性能。
- 2) 采用了复合支柱绝缘子，增大了耐压强度和爬电比距，使其防污性更强。
- 3) 采用出线固定支柱，将出线固定，解决了原有老产品在分合时出线摆动碰撞的问题。
- 4) 改进后的HGW4比原瓷支柱GW4重量减少了1/3，更便于运输安装。

4、型号说明

HGW9-10/200—630

H 合成绝缘子

G 隔离型

W 户外型

4 设计序号

10 电压等级 (kV)

G 设计改动型

200—630 额定电流 (A)

5、主要技术参数

HGW9-10/200A,HGW9-10/400A,HGW9-10/630A户外高压隔离开关 技术参数表

规格型号	额定电压	额定电流	4S热稳定 电流	动稳定电 流	冲击耐压KV		工频耐压KV	
	KV	A	(有效值)K A	(峰值)KA	相对地	断口间	相对地	断口间
HGW9-10/200A	10	200	6.3	16	75	85	38	42

HGW9-10/400A	10	400	12.5	31.5	75	85	38	42
HGW9-10/630A	10	630	20	50	75	85	38	42

产品出厂前均经过严格检测，不合格不准予出厂，质量达到国家标准请放心订购。

优质的产品质量，最低的销售价格。