

# 供应软密封闸阀换代产品畅销厂家

产品名称	供应软密封闸阀换代产品畅销厂家
公司名称	河北天工阀门科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:天工 型号:Z45X 规格:DN50-800
公司地址	河北省沧州泊头市四营工业区
联系电话	0317-8349439 13780273846

## 产品详情

### 软密封闸阀产品介绍：

软密封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。暗杆弹性座封闸阀利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象，更有效的节约安装空间。弹性座封软密封闸阀可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

**软密封闸阀应用范围：**弹性座封软密封闸阀特别适用于生活饮用水系统、食品医药行业、工业给排水及污水处理、天然气与煤气等，软密封闸阀也可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上。

**软密封闸阀结构特点：**平底式阀座 永嘉阀门供应网公司软密封闸阀底部采用全流域直通式流道设计，等同于直管道，无滞流凹腔结构，流阻小，确保流体畅通，不易沉积杂物，也不会对介质造成二次污染。

**全包覆闸板** 闸板采用球铁QT500-7骨架整体包覆高性能橡胶，成熟的硫化技术和先进的硫化工艺，彻底将闸板铁芯与流体隔离。包覆紧密可靠，其结合强度符合DVGW要求，即使受到频繁的挤压应力橡胶也不会脱落。 阀杆螺母与闸板两体式结构，保证足够自由度，启闭灵活并无卡阻现象。

**在线更换密封圈** 特殊轴封结构，全开时可在线不停水更换密封圈；

**软密封闸阀**可靠的上密封 阀杆与顶盖间的上密封，采用“内3外2”共五道“O”型密封圈结构，与传统闸阀的填料密封结构相比，密封紧密可靠，磨擦阻力大幅减小。

**防腐性能** 壳体（球铁QT500-7）内外表面静电喷涂环氧树脂粉末，涂层均匀牢固，绝不露铁；中腔连接螺栓顶部封胶，隔绝螺栓与环境的接触，以防腐蝕。

**食品级卫生要求** 闸阀内腔喷涂无毒环氧树脂粉末，符合DVGW标准（德国），远高于GB/T17219要求；

阀杆、阀杆螺母等内件采用不锈钢或青铜，不受水腐蚀；包覆橡胶符合饮用水卫生标准

附加功能 可提供阀门开度指示、地下直埋、防盗锁控等附加功能。

标准规范：

设计制造标准：CJ/T 216-2005、JB/T6376-2005 结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113  
压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

零件材料与工况：

序号NO 零件号码Number 零件名称Name 材质Material 1 RV-01 阀体 球墨铸铁、灰铸铁 2 RV-02 密封圈 NBR 3 RV-03 阀盖 球墨铸铁、灰铸铁 4 RV-04 O-RING NBR 5 RV-05 防尘罩 NBR 6 RV-06 固定螺栓 钢制或镀锌螺栓 7 RV-07 传动帽 球墨铸铁、灰铸铁 8 RV-08 阀门 球墨铸铁外覆EPDM或NBR 9 RV-09 铜螺母 青铜 10 RV-10 阀杆 2Cr13 11 RV-11 螺栓 钢制或镀锌螺栓 12 RV-12 O-RING NBR 13 RV-13 止推轴承 青铜 14 RV-14 O-RING NBR 15 RV-15 轴盖 球墨铸铁、灰铸铁 16 RV-16 螺栓 镀锌螺栓 17 RV-17 手轮 灰铸铁

弹性座封软密封闸阀外形连接尺寸及重量：

产品代号 公称通径 L D1 D2 D3 Hmax B F N- d 螺栓 1.0Mpa 1.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa RVC(H)X-005 50 178 99 125 165 340 19 3 4-19 M16 RVC(H)X-0065 65 190 118 145 185 370 19 3 4-19 M16 RVC(H)X-0080 80 203 132 160 200 410 19 3 8-19 M16 RVC(H)X-0100 100 229 156 180 220 450 19 3 8-19 M16 RVC(H)X-0125 125 254 184 210 250 480 19 3 8-19 M16 RVC(H)X-0150 150 267 211 240 285 550 19 3 8-23 M20 RVC(H)X-0200 200 292 266 295 340 630 20 3 8-23 12-23 M20 RVC(H)X-0250 250 330 319 350 355 405 750 22 3 12-23 12-28 M20 M24 RVC(H)X-0300 300 356 370 400 410 460 820 24.5 4 12-23 12-28 M20 M24 RVC(H)X-0350 350 381 429 160 470 520 980 26.5 4 16-23 16-28 M20 M24 RVC(H)X-0400 400 406 480 515 525 58 1010 28 4 16-28 16-31 M24 M27 RVC(H)X-0450 450 432 530 565 585 640 1270 30 4 20-28 20-31 M24 M27 RVC(H)X-0500 500 457 585 620 650 715 1270 31.5 4 20-28 20-34 M24 M30 RVC(H)X-0600 600 508 685 725 770 810 840 1390 36 5 20-31 20-37 M27 M33

软密封闸阀备注：

DN50-600mm法兰钻孔GB/T17241.6标准制造。

DN50-200mm法兰外径(D3)依PN10/16标准制造，DN250-500mm则符合PN16标准。

DN600mm法兰外径(D3)1.0Mpa符合JISG5527-7标准,1.6Mpa标准。

两端面距(结构长度L)符合GB12221之短体型标准。RVXX表示非明杆式闸阀，RVXP表示附省力装置。

RRXX表示明杆式闸阀。RRHX表示明杆式附手轮。RREX表示明杆式附电动操作装置。

RVCX表示非明杆式附传动帽。RVHX表示非明杆式附手轮。RVHS表示非明杆式附信号显示器。

RCEX表示非明杆式附电动操作装置。RVCH表示非明杆式附传动帽卧式操作装置。PN25级另行订制。

软密封闸阀阀杆是采用的三0型环密封圈，减少开关时的磨擦，从而减少了漏水的现象，可不停水施工更换密封圈。

阀体采用的是绿色环保无毒环氧树脂漆，可防止阀体的腐蚀及生锈，可供生饮。

闸板是采用高品质的橡胶进行整体内外包胶，一流的橡胶硫化技术使硫化后的闸板保证精确的尺寸，橡胶与球墨铸铁闸板连接牢靠，不易脱落及弹性佳。

球墨铸铁的材质可大幅度的减少碰撞造成断裂的现象，由于精密的铸造工艺是的阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性，而且重量比较轻，安装维修更方便。河北天工阀门科技有限公司

地址：河北省泊头市四营工业区 销售部：13780273846 技术部：13633275321 电话：0317-8349439  
0317-8268330 传真：0317-8049439暗杆软密封闸阀先进高效节能口碑为王 联系人：冯经理