

外墙600*1000*40mm岩棉保温板厂家

产品名称	外墙600*1000*40mm岩棉保温板厂家
公司名称	河北廊坊鑫大保温材料有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:鑫大 型号:600*1000mm 厚度:35-120mm
公司地址	河北省大城县大会罗工业区
联系电话	0316-5830548 13931648517

产品详情

外墙岩棉保温板，规格齐全，为高楼大厦保温，紧咬质量不松口！岩棉保温板，是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。技术指标：

技术性能	技术指标	备注
导热系数方程 (w/m)	岩棉保温板0.035+0.00018tm	常温
	岩棉管0.036+0.00015tm	
不燃性	a	
纤维直径 (μ m)	4-7	
最高使用温度()	200-600	
吸湿率(%)	<5	
憎水率(%)	98	

备注：以上数据依照gb/t19686-2005标准测得。

贴面选择 在不同的工作环境中岩棉材料要求防结露，防潮等功能，这就需要在保温材料外层粘贴保护层，贝尔特具有多种贴面可供选择。亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔，黑（白）玻璃布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。 包装方式 根据客户需要的厚度决定每包的片数，正常包装厚度约为300-400毫米，为了物流分配的需要，鑫大岩棉采用热收缩和全封闭两种包装方式，在世界各地我们应客户的要求，接受dem生产不同品牌进行包装。 应用范围 石化行业—石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪 建筑行业—建筑隔墙 幕墙 屋顶和围护的绝热保温吸音降噪 工矿行业—工业窑炉 烘箱 大口径储罐及船舶的保温防火等

岩棉保温板

岩棉保温板