

进口小口径单座角型调节阀厂家

产品名称	进口小口径单座角型调节阀厂家
公司名称	北京巨元阀门有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:奥尔申 型号:ORT258 介质:液体、气体
公司地址	北京市大兴区黄村
联系电话	010-59423979 13552822353

产品详情

产品介绍

进口小口径单座角型调节阀

进口小口径单座角型调节阀概述

进口小口径单座角型调节阀,进口角式调节阀的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解进口小口径单座角型调节阀,进口角式调节阀的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!

进口小口径单座角型调节阀结构特点和应用范围

进口小口径单座角型调节阀结构紧凑,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合iec534-1-1976标准,调节阀的泄漏量符合ansib16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。

进口小口径单座角型调节阀技术参数和性能指标

进口小口径单座角型调节阀阀体

型 式 : 进口小口径单座角型调节阀 公称通径 : 20、25mm
公称压力 : ansi 125、150、300、600 jis10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa
连接型式 : 法兰连接 : ff、rf、rj、lg、沟槽型、嵌入式
法兰标准 : jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、jb79-59等 焊接连接 : 嵌接焊sw
材 料 : 铸钢 (zg230-450) 铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg316l)、钛等

上阀盖：常温型(p)：-17~+230 伸长型(e)：-45~-17 +230~+566
伸长型(e)：-100~-45 伸长型(e)：-196~-100
注：工作温度不准超过各种材料的允许范围 压盖型式：螺栓压紧式
填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

进口小口径单座角型调节阀阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯
材料：不锈钢(1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

进口小口径单座角型调节阀执行机构

型式：ha多弹簧薄膜执行机构

膜片材料：丁睛橡胶夹尼龙布 弹簧范围：20~100、80~240kpa
供气压力：140~400kpa 气源接口：rc 1/4 环境温度：-30~+70

进口小口径单座角型调节阀作用型式 气—关式或气—开式

进口小口径单座角型调节阀附件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

进口小口径单座角型调节阀性能

泄漏量 金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ansi b16.104-1976 级
软阀座：小于阀额定容量的10⁻⁷，符合ansi b16.104-1976 级
回差：带定位器：小于全行程的1% 不带定位器：小于全行程的3%
基本误差：带定位器：小于全行程的±1% 不带定位器：小于全行程的±5%
注：采用标准的v型聚四氟乙烯填料时

可调范围 50:1 (0.25 cv 14) 或 (cv 0.16)

进口小口径单座角型调节阀订货说明

- 一、产品名称、口径、压力、阀体材质、连接方式、传动方式、使用温度、是否带附件、介质是否特殊？以便我司为您正确选型。
- 二、若已经由设计单位选定我司阀门产品，请直接向我司销售部订购。
- 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

如果您想更详细的了解产品可以给我们致电010-59423979 13716117749，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

