

# 进口高温电动调节阀厂家价格

产品名称	进口高温电动调节阀厂家价格
公司名称	北京巨元阀门有限公司
价格	1620.00/台
规格参数	品牌:奥尔申 型号:ORT038 连接方式:法兰
公司地址	北京市大兴区黄村
联系电话	010-59423979 13552822353

## 产品详情

进口高温电动调节阀 进口高温电动调节阀特点：

- 1、流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。
- 2、波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。
- 3、伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。
- 4、电动高温套筒调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。
- 5、电动操作器有多种形式，可适用于4~20ma.dc或0~10ma.dc。
- 6、除了阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。
- 7、节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，简化系统。

进口高温电动调节阀执行器原理：高温电动调节阀执行器内含伺服功能，接受统一的4-20ma或1-5v·dc的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。1：工作电源：dc24v,ac220v,ac380v等电压等级。2：

输入控制信号：dc4-20ma或者dc1-5v。反馈控制信号：dc4-20ma（负载电阻500欧姆以下）3：通过接收工业自动化控制系统的信号（如：4~20ma）来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。4：动作原理：电机电源220vac 或者380vac，控制信号4~20ma，阀里面有控制器，控制器把电流信号转换为步进电机的角行程信号，电机转动，由齿轮，杠杆，或者齿轮加杠杆，带动阀杆运作，实现直行程或角行程5：反馈：电机运行，通过齿轮运转，由三接头的滑动变阻器输出阀门的定位信号，此外还有三根线的限位信号（全开，全闭。公共线）

进口高温电动调节阀概述：奥尔申电动高温调节阀是由电动执行器和而高温调节阀体组成，内含伺服功能，接受统一的4-20ma或1-5v·dc的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。电动高温调节阀调节机构采用平衡式阀塞结构，电子式电动高温调节阀具有阀稳定性好，不易震动，噪音低，对温度敏感性小，允许使用压差不大、温度较大等特点。电子式电动高温调节阀广泛使用于流量大，温度高，泄漏量要求不严格的场合。调节阀]control valve调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号，自动控制阀门的开度，从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等 高温电动调节阀参数：阀内件特点:笼套导向不平衡内件 笼压式阀座 快拆式结构 迷宫式垫片阀笼组合 阀体类型:直通式 角式 z形 上阀盖型式:常温标准型 高温散热型 温度范围:1 ~550 压力蒸汽：150lb-2500lb 1mpa-75mpa 阀杆密封型式:普通式标准填料密封

高温型填料密封 波纹管密封 标准泄漏等级: class v (标准型, 金属阀座) 产地品牌: 德国orsen奥尔申