

进口电动防爆调节阀价格型号

产品名称	进口电动防爆调节阀价格型号
公司名称	北京巨元阀门有限公司
价格	840.00/台
规格参数	品牌:奥尔申 型号:ORT437 连接方式:法兰
公司地址	北京市大兴区黄村
联系电话	010-59423979 13552822353

产品详情

进口电动防爆调节阀介绍：电动防爆调节阀配用德国进口PS或3810系列电动防爆执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4—20mA DC或1 - 5VDC）及单相电源即可控制运转，依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作，不需要外接电源和二次仪表。这种自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号（压力、压差、温度）通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度，达到调节压力、流量、温度的目的。特点：进口电动防爆单座（套筒）调节阀具有体积小、重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的过程自动控制系统中。进口电动防爆调节阀执行器：输出转速：18~192转/分；输出转矩：34~3000牛·米；；额定转矩误差：±10%；死区：0.1%~9.9%可调；输出额定负载下启动频率：60次/小时；输入信号：4~20mA/100，2~100mA/100，DC24V开关量；供电电源：380±10%VAC，50Hz；相对湿度：95%；相对温度：-30~+70℃；防爆型防爆等级：Exd BT4；防护等级：IP68；输入输出通道均采用光电隔离。进口电动防爆调节阀安装注意：

1：电动防爆调节阀的安装位置、高度、进出口方向必须符合符合口方向

；设计要求，连接应牢固紧密。2：可用各种形式的端部与管路连接。连接方式有螺纹、法兰及焊接连接。法兰连接时，若温度超过350℃时，由于螺栓、法兰和垫片蠕变松弛，应选择耐高温螺栓材料。3：阀门安装前必须进行外观检查。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方准使用。

4：强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门的壳体、填料应无渗漏。5：严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间内应保持不变，时间应符合表2的规定，以阀瓣密封面无渗漏为合格。进口电动防爆调节阀技术参数 阀体型

式：直通单座铸造球型阀 公称通径：20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm

公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa 法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等材

料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等上阀

盖：标准型-17~+230、散热型+230~+450、低温型-60~-196、波纹管密封型-40~+350

压盖型式：螺栓压紧式 填

料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯 流量特性：等百分比特性和线性特性 材

料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、