

静电喷涂护栏 市政园林防护网

产品名称	静电喷涂护栏 市政园林防护网
公司名称	冯兴明（个人会员）
价格	70.00/平方米
规格参数	用途:市政园林防护网 适用范围:小区 高度:120-150（cm）
公司地址	中国 天津市 北辰区津霸公路下河头工业园区
联系电话	86 022 86830791 13821513085

产品详情

用途	市政园林防护网	适用范围	小区
高度	120-150（cm）	类型	防撞栏
材质	锌合金		

公司的产品市场覆盖国内经济比较发达的一些主要地区，公司努力专注于国内市场，打造自己特色产品的核心竞争力。宏光护栏产品具有环保节能、安全可靠，外形新颖、设计美观、服务到位等多种优良性能，公司坚持营造与客户“合作与共赢”的理念，真诚期待着与国内外客户交流、合作、指导！！

宏光护栏采用装配式设计技术，按照美国astm标准设计采用热镀锌钢管冲孔制作，使用不锈钢防盗螺栓与不锈钢防盗弹簧片组合装配工艺，从根本上改变了栅栏生产及表面处理、安装、运输方式，从而开创了新一代科技栅栏产品。

宏光护栏产品表面保护层是由富锌环氧粉和抗紫外线聚脂粉喷涂，二次喷粉形成“永久性”涂层，其抗腐能力是其他漆层、单层粉层的几倍到几十倍，属于科技含量高，为当今世界最前沿的高端表面处理技术。使其具有安全可靠、装饰性强、超强耐蚀、安装简化、运输便捷、免维护、高强度、耐冲击、高安全、零污染等显著特点，具有超强抗紫外线的功能，保证产品在户外都不会发生锈蚀、氧化等化学反应而影响栅栏的表面美观和使用寿命，省去日后的烦琐维护，符合环保要求的科技新型护栏。

宏光护栏所有原材料选用热镀锌管作为基材，其材质强度远远优于普通铸铁、焊接件、不锈钢薄壁管、pvc塑管；具有超强的抗冲击和抗腐能力，在冲击下不易折断、脆裂、变形，

产品广泛应用与开发区/工厂；学校/机关；小区/别墅/楼宇；港口/码头/桥梁；市政道路；机场；军事重地；体育场馆等的隔离防护和阳台装饰。

塑钢护栏

塑钢护栏 塑钢护栏主要分为：pvc草坪塑钢护栏、pvc栅条塑钢护栏

、pvc社区塑钢护栏、pvc道路塑钢护栏、pvc阳台塑钢护栏、pvc隔离岸边塑钢护栏。塑钢护栏的用途与特点：pvc草坪塑钢护栏色彩鲜亮，其表面光洁，强度高，韧性强，耐腐蚀，抗静电，不退色，不开裂，不脆化的优点。最具装饰效果的护栏精品，本产品多用于点缀庭院绿地，园林小径，城市大道之间，洁白亮丽的视觉效果，让家园，让城市，让我们生活的地方更加优美，更加靓丽。pvc栅条塑钢护栏选用优质的pvc与专用助剂生产而成，其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化等优点，

完全符合抗老化、耐腐蚀、不退色、防尘、防静电、免维护和抗紫外线等特殊要求。金属支柱作为内衬，强度高，不生锈，寿命更长，适合范围广，独特的结构设计，品种呈现多样性、且美观大方，适用于小区、庭院、别墅、其线条流畅、简洁美观、富有浓郁的现代气息；让小区生色，让庭院生辉，让别墅具有时代的高品位。安装简单、维修方便、容易清洗、经济实用，免除维修。pvc社区塑钢护栏采用专利的承插式连接件进行安装可大大提高安装速度,万向承接式连接更使护栏容易在斜坡或不平整的地面上以任意角度、沿不同方向进行安装,比木头坚硬，比铸铁更富有弹性和高抗冲性能,使用寿命长：pvc护栏的保证使用寿命为30年以上,产品由于采用了特种配方和专用的抗紫外线稳定剂，因此不会褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、翘曲和虫蛀,虽然pvc护栏网在价格上比普通铁艺护栏价格稍高,但pvc护栏不需要油漆维护,使用寿命长达50年之久，是普通护栏的几倍。近年来，广泛应用在别墅、社区、庭院、学校、工厂及其他建筑的围墙、花坛、草坪、园林、道路、河滨、阳台中使用。pvc道路塑钢护栏是作为一种专用于小区道路两侧的塑钢护栏产品,它具有比木材好得多的强度,在pvc护栏横杆处均采用异型钢进行增强，再包覆特种pvc材料,使护栏兼顾钢材的强度和美观的特性.其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化的优点，成为最具装饰效果的护栏精品，适用于城市道路中间，洁净宽敞的街道与鲜艳靓丽的护栏，互相映辉，筑起一道亮丽的风景线，为我们的城市增光添彩；让我们高品位的城市建设更上新台阶。pvc阳台塑钢护栏具有手感细腻、绿色环保、塑造简洁明快的特点，可以点缀建筑外貌，让您的环境更加温馨、舒适。我厂引进国外先进的pvc护栏生产技术，采用国际领先工艺设备及配方，生产的pvc护栏具有色彩鲜艳，表面光滑，品质卓越，风格高雅，造型现代。采用独特的配方，专用的抗紫外线，抗老化稳定剂，确保了外观长新不旧、不退色、不发黄、冬不脆、夏不软、永不需刷漆、维护、保养，使用寿命长达30年。pvc隔离岸边塑钢护栏表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，抗老化测试可达50年。在-50 至70 下使用不褪色、不开裂、不脆化。以其高档pvc为外观，钢管为内衬，使典雅亮丽的外表和坚韧的内在品质完美结合。塑钢护栏规格：

1、横杆：36*56（mm）；70*73（mm） 2、立杆：20*46（mm）；44*70（mm）

3、公称高度：900、1000、1200； 4、立柱：58*78（mm）、88*88（mm）、121*121（mm）；

5、标准跨度：2500 对于塑钢护栏立柱安装施工时应注意的几个问题 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时，应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当护栏网立柱不能打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯（ben）后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。我们知道:塑钢护栏的以聚氯乙烯为材质,还要加入一定量的稳定剂、抗冲击改性剂、着色剂、填充剂、抗紫外线等助剂,经高温挤出成型材,再通过切割、焊接的方式制成门框、门扇、窗框、窗扇,再配上橡塑密封条、毛条、五金件等附件而制成门和窗。为增加门窗的强度与刚度,超过一定长度的型材空腔内需加入衬钢。

批发说明

混批

支持混批

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息查看联系方式

什么是混批？

混