

镀锌钢制护栏 高速公路护栏网

产品名称	镀锌钢制护栏 高速公路护栏网
公司名称	冯兴明（个人会员）
价格	75.00/平方米
规格参数	用途:高速公路护栏网 规格:150*300 表面处理:喷涂
公司地址	中国 天津市 北辰区津霸公路下河头工业园区
联系电话	86 022 86830791 13821513085

产品详情

用途	高速公路护栏网	规格	150*300
表面处理	喷涂	长度	300 (cm)
适用范围	工程	高度	120-150 (cm)
类型	围墙网	材质	锌合金
适用范围建筑装饰		不限 规格	

金篱笆产品说明：

一、基材是采用先进的耐腐蚀性极强的高温热浸锌工艺生产的锌钢合金1、热浸锌独有的多重防锈保护，能保证产品拥有二十年表面生锈不超过3%的特性2、卓越的硬度：锌合金的硬度值达到了211dpn，比普通钢材的硬度值159dpn强1/3

二、表面是采用世界一流的阿克苏-诺贝尔彩色高分子仿搪瓷电泳高温固化工艺

1、比普通的喷涂防腐能力强10-20倍，其每平方厘米可承受50公斤的冲击力，并具有卓越的抗紫外、抗氧化、抗盐碱、耐侯、耐雾等性能

2、其表面的光泽度、色泽度极其自洁性能等指标均超过了国家防护栏的一级标准，确保表面色彩变化15年不超过5%

3、颜色可根据用户喜好自由定制，重新喷涂后可以再次反复使用。

三、产品加工特点1、采用流行的组合穿插工艺，任何连接均采用高强度改性工程尼龙连接件，无需焊接，确保基材不被破坏，增强防锈能力2、高强度改性工程尼龙连接件具有的抗紫外、抗氧化、抗盐碱、耐侯、耐雾等性能均远远超过了国家防护栏连接件的一级标准，并能承受每平方厘米1.83吨的冲击力，使用寿命为50年3、彩色锌钢型材是采用冲孔制作，出厂时以冲孔完毕可直接进行加工制作，安装快捷简便

省工省时，免去以往自己冲孔的麻烦

四、产品质量和性能说明

- 1) 免焊接的组装式设计，安装快捷简单。
- 2) 四层防腐处理，二十年以上使用寿命，解决了传统产品短时间内锈蚀、粉化、龟裂等问题，免除了产品维护更新费用。
- 3) 良好的装饰性，丰富的色彩，满足不同客户对产品的个性化需求。
- 4) 环保，不污染环境，解决了普通产品污染建筑物问题。
- 5) 良好的柔韧性能，基材的钢性和柔性使护栏产品具有较好的抗冲击性能。
- 6) 静电喷涂的仿搪瓷工艺处理的表面，使护栏产品具有良好的自洁性能，雨水冲刷枪喷洗即可光洁如新。
- 7) 锌铝合金配件不锈钢材质的安全螺栓，防偷盗的设计，解决了您的后顾之忧。
- 8) 下埋式的安装方式和地脚板式安装，即节省了您的建筑基础费用，又节省了土地资源。
- 9) 良好的耐候性、耐盐雾性及耐湿热性能，适合不同地域的使用。
- 10) 从基材、配件到涂装，均采用优质品牌产品，从根本上保证产品品质。
- 11) 产品主要用途：可组装成百叶窗、防盗窗、阳台护栏、栅栏、隔离栏、楼梯扶手、飘窗护栏、公共设施等
- 12) 性能具体分析：本产品由钢材、锌钢合金、富锌磷化层、阿克苏-诺贝尔仿搪瓷层构成，厚度比同样价位的不锈钢材料厚一倍，重量超过60%以上。锌钢合金硬度可达211dpm，比钢材的159dpm还高，其抗冲击、抗磨损相当好。富锌磷化层具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材的附着力，表面采用的阿克苏-诺贝尔高分子静电喷涂，具有超强的耐腐蚀性能，抗撞击，耐盐雾，具有卓越的抗紫外、抗氧化性能，能确保二十年不生锈、不变色。表面一般是乳白色，自然、高雅、大方。也可以根据客户喜好选用色彩绚丽的彩色。产品使用高强度改性工程尼龙或铝合金连接组装，确保了产品的坚固美观耐用金篱笆彩色锌钢型材的组装和安装简单方便，容易上手

由于该产品采用的组合穿插工艺，组装十分方便、简单，无须特殊安装技能,工具也很少，很轻便，对于余料,我们有连接接头，能充分利用材料，避免浪费。13) 产品质量有保证：我公司的生产过程严格按照iso9001 :2000质量管理体系组织，认证正在评审中。公司在二〇〇八年被“中国质量万里行”调查组评为“质量优良、服务优质双优单位”。产品已被中国人民财产保险公司质量承保。对使用用户出具“质量承诺书”，如果在二十年内有3%的锈蚀、十五年内变色，免费更换。由中国人民财产保险公司承保。金篱笆公司承诺金篱笆锌钢产品：二十年品质保证。