

# 离心泵 40DG40\*3

产品名称	离心泵 40DG40*3
公司名称	湛江立晟商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:40DG40*3 材质:铸铁 性能:高压
公司地址	湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场商铺547-549号
联系电话	86 0759 3122228 18927625558

## 产品详情

型号	40DG40*3	材质	铸铁
性能	高压	用途	消防泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	流量	10 ( m3/h )
叶轮数目	3	扬程	120 ( m )
汽蚀余量	3.3 ( m )	轴功率	7.11 ( kW )
吸入口径	40 ( mm )	排出口径	40 ( mm )

概述：dg型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵，适用于中、低压锅炉给水、工厂、城市高扬程输水。供输送清水或物理、化学性质类似于清水的液体，输送介质温度：-20 ~ 105 (dg85-80、200dg43除外，此两种泵输送介质温度为-20 -150 ) 泵进口压力不得超过0.59mpa(6kgf/cm<sup>2</sup>)。参数范围：流量q 6 ~ 346m<sup>3</sup>/h 扬程h 102 ~ 1056m 型号说明: dg25— 50 × 3 dg-单吸、多级锅炉给水泵 25--流量 ( m<sup>3</sup>/h ) 50--泵单级扬程 ( m ) 3---泵级数 40dg 40 × 3 40--泵进口口径 ( mm ) dg-单吸、多级锅炉给水泵 40--泵单级扬程 ( m ) 3--泵级数 结构型式：泵的吸入口、吐出口均垂直向上，转子轴向力由平衡盘来平衡。轴封可为填料密封，也可为机械密封。转子的支承仅dg85-80、dg85—67、dg155—67采用滑动轴承，稀油润滑，其它泵均采用滚动轴承。旋转方向：从电机端看，泵为顺时针方向旋转  
主要零件材质：泵过流部件除dg85-80、200dg43材质为铸钢外，其余泵材质均为铸铁。  
用户在订货时如有特殊材料要求可与公司协商。