

离心泵 不锈钢 耐腐蚀

产品名称	离心泵 不锈钢 耐腐蚀
公司名称	湛江立晟商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:IH50-32-125 材质:不锈钢 性能:耐腐蚀
公司地址	湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场商铺547-549号
联系电话	86 0759 3122228 18927625558

产品详情

型号	IH50-32-125	材质	不锈钢
性能	耐腐蚀	用途	化工泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	流量	12.5 (m ³ /h)
叶轮数目	1	扬程	20 (m)
汽蚀余量	2.0 (m)	轴功率	1.33 (kW)
吸入口径	50 (mm)	排出口径	32 (mm)

概述：ih型化工离心泵适用于化工厂，用来输送不含固体颗粒，粘度类似于水的腐蚀性液体，被输送介质温度一般为20 ~ 105 。泵的最高工作压力为1.6mpa。进口压力不高于0.6mpa。参数范围：流量q 6.3 ~ 400m³/h 扬程h 5 ~ 125m 型号说明：ih50—32—125a ih—单级单吸化工离心泵

50—泵吸入口直径为50mm 32—泵出口直径为32mm 125—叶轮名义直径为125mm a—叶轮外径的改变。结构型式：ih型泵为单级单吸悬架式离心泵，其结构为后开门，即泵体不动，叶轮能从泵体后面取出，而不必拆动泵进出口管道。

ih型泵的轴封可根据用户要求装填料密封或机械密封，轴承为滚动轴承，用稀油润滑。

旋转方向：从电机端看，泵为顺时针旋转。

主要零件材质：与介质接触零件材质为合金不锈钢，主要牌号为：zg1cr18ni9，zgcr18ni12mo2ti等。

成套范围：成套供应泵、电动机、公用底座、联轴器。

订货时请注明主要零件材质，若对泵、电机有特殊要求，可与本公司协商。