

# 离心式清水泵 铸铁 维护方便

产品名称	离心式清水泵 铸铁 维护方便
公司名称	湛江立晟商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:IS50-32-160 材质:铸铁 性能:维护方便
公司地址	湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场商铺547-549号
联系电话	86 0759 3122228 18927625558

## 产品详情

型号	IS50-32-160	材质	铸铁
性能	维护方便	用途	给水
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	流量	12.5 ( m3/h )
叶轮数目	1	扬程	32 ( m )
汽蚀余量	2.0 ( m )	轴功率	2.02 ( kW )
吸入口径	50 ( mm )	排出口径	32 ( mm )

概述：is型单级单吸离心清水泵，适用于工业和城市给排水，亦可用于农业排灌。用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其它液体，被输送液体温度不高于80℃，允许进口压力0.6mpa。参数范围：流量q 5.4 ~ 400m3/h 扬程h 4 ~ 125m 型号说明：is100—65j—200a is--单级单吸离心清水泵

100--吸入口直径（mm）65--吐出口直径（mm）j--j表示降速使用 200--叶轮的名义直径（mm）

a--a、b、c分别表示叶轮外径经第一、二、三次切割 结构型式：泵为卧式安装，水平轴向吸入，向上径向吐出。泵为悬架式结构，检修时不需拆卸进、出口管路，即可退出转子部件进行检修。泵是通过普通弹性联轴器或加长弹性联轴器与电动机联结，泵的轴封采用软填料密封。轴承为单列向心球轴承，采用润滑油润滑。旋转方向：从电机端看，泵为顺时针方向旋转。

主要零件材质：过流部件材质一般为普通灰铸铁。

成套范围：成套供应泵、电动机、公用底座、联轴器。

订货时请注明主要零件材质，若对泵、电机有特殊要求，可与本公司协商。