

# 优质无烟煤 净化水质无烟煤滤料

产品名称	优质无烟煤 净化水质无烟煤滤料
公司名称	巩义市亚泰净水滤料厂
价格	800.00/吨
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市涉村镇西涉村
联系电话	15036187444

## 产品详情

滤料类型	无烟煤	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温
类型	高效	品牌	亚泰
吸附率	100 ( % )	抗压力	96 ( kgf )
密度	0.95 ( g/cm <sup>3</sup> )	孔隙率	47-53 ( % )
磨损率	0.55	硬度	3.2-3.8
化学成分	C	盐酸可溶率	1.28 ( % )

亚泰无烟煤产品简介：我厂生产的无烟煤滤料，采用山西优质香碳为原料，经精选、破碎、筛分等工艺加工而成。颗粒均匀、光泽度好、抗压耐磨、机械强度高、使用周期长，实用于一般的酸、中、碱性水的净化处理，是双层、三层滤池中不可缺少的净水材料，各项技术指标均达到和超过建设部（cj/t44-1999）标准。

wen county hongyu anthracite description: i plant the anthracite filter media, the use of high-quality hong shanxi carbon as raw material selection, crushing, screening and other process from processing. particle uniformity, gloss, compression wear, high mechanical strength, long life cycle, practical in general acid, in alkaline water purification treatment, is double, three water purification filter material indispensable , the technical indicators have reached and exceeded the ministry of construction (cj/t44-1999) standards.二、物理、化学性能分析

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.55	c	%	>80
容重	g/cm <sup>3</sup>	0.95	pb	%	0.045
破碎率	%	0.4	cu	%	0.028
孔隙率	%	47-53	zn	%	0.04
磨损率	%	0.55	s	%	0.05

盐酸可溶率	%	1.28	其它重金属含量均不超过国家饮用水标准
莫氏硬度		3.2-3.8	
灰粉率	%		

常用规格：0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm

无烟煤滤料主要用途：

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

包装及储运：

用白色编织袋包装，净重50kg。也可按客户要求吨袋包装，运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。

巩义市亚泰净水材料厂欢迎新老客户来厂考察，来电订购联系人：韩朝军电话：86 0371-85600311移动电话：15036187444地址：中国河南巩义涉村开发区邮编：451200公司主页：<http://www.gyytjs.com>

邮箱：yatai998@163.com

无烟煤滤料

精制无烟煤滤料采用山西优质白煤为原料，经精选碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。无烟煤滤料实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

#### 理化性能分析

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.55	c	%	>80
容重	g/cm <sup>3</sup>	0.95	pb	%	0.045
破碎率	%	0.4	cu	%	0.028
孔隙率	%	47-53	zn	%	0.04
磨损率	%	0.55	s	%	0.05
盐酸可溶率	%	1.28	其它重金属含量均不超过国家饮用水标准		
莫氏硬度		3.2-3.8			
灰粉率	%	2			

亚泰无烟煤产品简介：我厂生产的无烟煤滤料，采用山西优质香碳为原料，经精选、破碎、筛分等工艺

加工而成。颗粒均匀、光泽度好、抗压耐磨、机械强度高、使用周期长，实用于一般的酸、中、碱性水的净化处理，是双层、三层滤池中不可缺少的净水材料，各项技术指标均达到和超过建设部（cj/t44-1999）标准。

wen county hongyu anthracite description: i plant the anthracite filter media, the use of high-quality hong shanxi carbon as raw material selection, crushing, screening and other process from processing. particle uniformity, gloss, compression wear, high mechanical strength, long life cycle, practical in general acid, in alkaline water purification treatment, is double, three water purification filter material indispensable, the technical indicators have reached and exceeded the ministry of construction (cj/t44-1999) standards.二、物理、化学性能分析

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.55	c	%	>80
容重	g/cm <sup>3</sup>	0.95	pb	%	0.045
破碎率	%	0.4	cu	%	0.028
孔隙率	%	47-53	zn	%	0.04
磨损率	%	0.55	s	%	0.05
盐酸可溶率	%	1.28	其它重金属含量均不超过国家饮用水标准		
莫氏硬度		3.2-3.8			
灰粉率	%				

常用规格：0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm

无烟煤滤料主要用途：

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

包装及储运：

用白色编织袋包装，净重50kg。也可按客户要求吨袋包装，运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。

巩义市亚泰净水材料厂欢迎新老客户来厂考察，来电订购联系人：韩朝军电话：86 0371-85600311移动电话：15036187444地址：中国河南巩义涉村开发区邮编：451200公司主页：<http://www.gyytjs.com>

邮箱：yatai998@163.com

无烟煤滤料

精制无烟煤滤料采用山西优质白煤为原料，经精选碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。无烟煤滤料实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并

降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

理化性能分析

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.55	c	%	>80
容重	g/cm <sup>3</sup>	0.95	pb	%	0.045
破碎率	%	0.4	cu	%	0.028
孔隙率	%	47-53	zn	%	0.04
磨损率	%	0.55	s	%	0.05
盐酸可溶率	%	1.28	其它重金属含量均不超过国家饮用水标准		
莫氏硬度		3.2-3.8			
灰粉率	%	2			