# 本厂供应橡胶用专用膨润土性能好增加强度

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 本厂供应橡胶用专用膨润土性能好增加强度 |
| 公司名称 | 浚县屯子福兴膨润土厂 |
| 价格 | 540.00/箱 |
| 规格参数 | 材质:丁苯橡胶<br>用途:添加剂<br>产商/产地:河南 |
| 公司地址 | 中国 河南 鹤壁市 鹤壁市浚县屯子桥村 |
| 联系电话 | 86 0392 5718014 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 丁苯橡胶 | 用途 | 添加剂 |
| 产商/产地 | 河南 | 公称外径 | 20（mm） |
| 壁厚 | 1（mm） | | |

膨润土具有吸湿性，能吸附8～15倍于本体积的水量。吸水后膨胀，能膨胀数倍，可达30余倍。膨润土和橡胶等有机胶结材料可组成最大膨胀率为250%-500%的遇水膨胀橡胶，该遇水膨胀橡胶可制成水膨性止水条等防水材料，将这种材料设置于混凝土施工缝时，遇水即发生膨胀，起到吸水止水的作用。上海隧桥特种橡胶厂和潍坊恒泰建材有限公司都已有遇水膨胀橡胶、橡胶止水带系列产品，用于隧道、水库、大坝、高层等地下工程、基础工程中的变形缝、施工缝、沉降缝等的防水密封，用于各种机械、电器、水下设备的接缝密封。目前最常用的橡胶止水带胶种为氯丁橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶。

膨润土可以直接添加到橡胶里，使橡胶具有阻燃、绝缘、耐磨的特性。文具橡皮擦中也添加有膨润土。

膨润土(陶土)在胶鞋中用量较大，如贴合成型大底、模压成型大底、围条、海绵中里后跟等，特别是低压绝缘胶鞋、阻燃胶鞋等均添加膨润土(陶土)，主要和天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、再生胶配伍。

膨润土(陶土)在橡胶绝缘制品中用量较大，如电线电缆、电线电缆护套、绝缘带、电源插头等。

欢迎来电垂询，洽谈！