

本厂供应橡胶用专用膨润土性能好增加强度

产品名称	本厂供应橡胶用专用膨润土性能好增加强度
公司名称	浚县屯子福兴膨润土厂
价格	540.00/箱
规格参数	材质:丁苯橡胶 用途:添加剂 产商/产地:河南
公司地址	中国 河南 鹤壁市 鹤壁市浚县屯子桥村
联系电话	86 0392 5718014

产品详情

材质	丁苯橡胶	用途	添加剂
产商/产地	河南	公称外径	20 (mm)
壁厚	1 (mm)		

膨润土具有吸湿性，能吸附8~15倍于本体的水量。吸水后膨胀，能膨胀数倍，可达30余倍。膨润土和橡胶等有机胶结材料可组成最大膨胀率为250%-500%的遇水膨胀橡胶，该遇水膨胀橡胶可制成水膨性止水条等防水材料，将这种材料设置于混凝土施工缝时，遇水即发生膨胀，起到吸水止水的作用。上海隧桥特种橡胶厂和潍坊恒泰建材有限公司都已有遇水膨胀橡胶、橡胶止水带系列产品，用于隧道、水库、大坝、高层等地下工程、基础工程中的变形缝、施工缝、沉降缝等的防水密封，用于各种机械、电器、水下设备的接缝密封。目前最常用的橡胶止水带胶种为氯丁橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶。

膨润土可以直接添加到橡胶里，使橡胶具有阻燃、绝缘、耐磨的特性。文具橡皮擦中也添加有膨润土。

膨润土(陶土)在胶鞋中用量较大，如贴合成型大底、模压成型大底、围条、海绵中里后跟等，特别是低压绝缘胶鞋、阻燃胶鞋等均添加膨润土(陶土)，主要和天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、再生胶配伍。

膨润土(陶土)在橡胶绝缘制品中用量较大，如电线电缆、电线电缆护套、绝缘带、电源插头等。

欢迎来电垂询，洽谈！