

大量销售“LED投光灯、泛光灯”，质优价廉，欢迎订购

产品名称	大量销售“LED投光灯、泛光灯”，质优价廉，欢迎订购
公司名称	湖南珂普光电工程技术有限公司
价格	480.00/只
规格参数	类型:LED投光灯 型号:KP-DG40-001 外径尺寸:240*210 (mm)
公司地址	湖南省衡阳市高新区解放大道12号名城大厦703、705室
联系电话	18073412589 13327342255

产品详情

类型	LED投光灯	型号	KP-DG40-001
外径尺寸	240*210 (mm)	灯光颜色	白
材质	压铸铝	供电电压	220 (V)
功率	40 (W)	光通量	3600-4000 (LM)
寿命	50000 (H)	封装工艺	集成式

湖南珂普光电工程技术有限公司是一家专业生产led照明产品的科技企业，产品主要有：led筒灯、射灯、轨道灯、天花灯、led工矿灯、高棚灯、led投光灯、泛光灯等，产品质优价廉，欢迎采购。

品牌：珂普照明

ip65

类型：led投光灯、泛光灯led泛光灯

型号：kp-dg40-001

40 (w)

光源类型：led光源led面光源

防护等级

输入电压 input voltage 光源功率：40w	ac85v ~ 265v
电源频率 freqmcuy range	50hz ~ 60hz
总谐波失真 total harmonic distortion	9%
功率因数 power factor	>0.98
电压效率 power efficiency	>85%
led工作电压 working voltage	dc30 ~ 36v
led数量 led	1 pc
led功耗 led consumption	40w

系统总功耗 system consumption		45w
led发光功率 led luminous efficiency		60-100lm/w
led灯具初始光通量 led initial flux	ww	3400 lm
	pw	3600 lm
	cw	3450 lm
灯具效率 lamp's efficiency		>80%
平均照度 average illuminance	高度(height) 6m	36 lux
	高度(height) 8m	16 lux
	高度(height) 10m	9 lux
光斑面积 illuminance area	高度(height) 6m	9 × 9 m
	高度(height) 8m	14 × 14 m
	高度(height) 10m	19 × 19 m
照度均匀度 illuminance uniformity		>0.4
相关色温 color temperature	ww	2700k ~ 3900k
	pw	3900k ~ 6000k
	cw	6000k ~ 7000k
显色指数 color rendering index	ww	ra>68
	pw,cw	ra>75
配光曲线 light distribution		对称式/原型光斑
配光方式 light design		led+反光罩二次配光
led结点温度 junction temperature		80
工作环境温度 working temperature		-40 ~ +55
存储环境温度 storage temperature		-40 ~ +65 (25 最佳)
防护等级 ip grade		ip65
光源使用寿命 working life-span		50000h
电源线 power line		0.75mm ² 三芯线
电源线连接 connect wire	棕 brown	l 火线
	蓝 blue	n 零线
	黄绿 yellow/green	g 地线
灯光外壳颜色 the color of the lamp shell		黑色、银白色可选
认证、证书 certificate		

