大量销售“ LED投光灯、泛光灯 ”，质优价廉，欢迎订购

产品名称	大量销售“ LED投光灯、泛光灯 ”，质优价廉，欢迎订购
公司名称	湖南珂普光电工程技术有限公司
价格	480.00/只
规格参数	类型:LED投光灯 型号:KP-DG40-001 外径尺寸:240*210（mm）
公司地址	湖南省衡阳市高新区解放大道12号名城大厦703、705室
联系电话	18073412589 13327342255

产品详情

类型	LED投光灯	型号	KP-DG40-001
外径尺寸	240*210（mm）	灯光颜色	白
材质	压铸铝	供电电压	220（V）
功率	40（W）	光通量	3600-4000（LM）
寿命	50000（H）	封装工艺	集成式

湖南珂普光电工程技术有限公司是一家专业生产led照明产品的科技企业，产品主要有：led筒灯、射灯、轨道灯、天花灯、led工矿灯、高棚灯、led投光灯、泛光灯等，产品质优价廉，欢迎采购。

品牌 ：珂普照明
ip65 类型 ：led投光灯、泛光灯led泛光灯 型号 ：kp-dg40-001
40（w） 光源类型 ：led光源led面光源 防护等级 ：ip65
光源功率 ：40w

输入电压 input voltage	ac85v～265v
电源频率 freqmcuy ramge	50hz～60hz
总谐波失真 total harmonic distortion	≤ 9%
功率因数 power factor	>0.98
电压效率 power efficiency	>85%
led工作电压 working voltage	dc30～36v
led数量 led	1 pc
led功耗 led consumption	40w

系统总功耗 system consumption		45w
led发光功率 led luminous efficiency		60-100lm/w
led灯具初始光通量led initial flux	ww	3400 lm
	pw	3600 lm
	cw	3450 lm
灯具效率 iamp"s efficiency		>80%
平均照度average ililuminance	高度(height) 6m	36 lux
	高度(height) 8m	16 lux
	高度(height) 10m	9 lux
光斑面积illuminance area	高度(height) 6m	9×9 m
	高度(height) 8m	14×14 m
	高度(height) 10m	19×19 m
照度均匀度 illuminance uniformity		>0.4
相关色温color temperature	ww	2700k～3900k
	pw	3900k～6000k
	cw	6000k～7000k
显色指数color rendering index	ww	ra>68
	pw,cw	ra>75
配光曲线 light distribution		对称式/原型光斑
配光方式 light design		led+反光罩二次配光
led结点温度 junction temperature		≤80°C
工作环境温度 working temperature		-40°C～+55°C
存储环境温度 storage temperature		-40°C～+65°C(25°C最佳)
防护等级 ip grade		ip65
光源使用寿命 working life-span		50000h
电源线 power line		0.75mm²三芯线
电源线连接connect wire	棕brown	l 火线
	蓝blue	n 零线
	黄绿 yellow/geeen	g 地线
灯光外壳颜色the color of the lamp shell		黑色、银白色可选
认证、证书 certificate		