

RFID手持盘点机

产品名称	RFID手持盘点机
公司名称	北京博创汇金科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	博创汇金:RFID C5000:自主研发 北京:本地化部署，云部署
公司地址	北京市朝阳区高碑店乡北花园村18号金地文创中心写字楼A座一层140室
联系电话	15910777217 15910777217

产品详情

设备是我司研发升级的一款高性能 UHF 一体机。集成了基于 Impinj E710 芯片应用的自主研发超高频模块，拥有行业lingxian的UHF读写性能。整机采用一体化设计，UHF 性能更稳定，且更加耐用。基于 Android 11 开发，采用高通八核处理器，搭配可选大容量存储内存，以及大容量可拆卸手柄电池，具有zhuoyue的系统配置。同时，支持 2D 扫描、NFC 读写、指纹识别等多种数据采集功能，可广泛应用于银行、公安、仓储、零售、物流等行业场景。

产品参数 性能参数 CPU 八核, 2.3GHz RAM+ROM 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 128GB 拓展内存 MicroSD (TF)卡可扩展至128GB 操作系统 Android 11 数据通讯 WLAN 802.11 a / b / g / n / ac , 2.4G / 5G 双频 WWAN 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC0 4G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 蓝牙 5.0 Vo-LTE 支持 GNSS 集成 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo，支持 AGPS 物理参数 整机尺寸 177.0 x 80.2 x 14.8 mm 整机重量 626g (含电池) 显示屏 5英寸(带指纹)，1280 x 720 / 6英寸，2160 x 1080 触控屏 多点触摸；支持湿手、手套操作； 电池容量 可拆卸 6700mAh / 13400mAh 手柄电池；内置 100mAh 备用电池，支持电池热插拔 扩展卡槽 2个PSAM卡槽；1个Nano SIM卡槽，1个Nano SIM或TF卡槽二选一 接口 USB 2.0 Type-C，OTG，支持Type-C耳机 音频 2个麦克风，1个用于降噪，背面；1个扬声器；1个听筒 通知 声音、LED指示灯、振动 键盘 1个power键、2个扫描键，1个多功能键，2个音量 (+/-) 键 传感器 重力传感器、距离传感器、光线传感器、地磁(选配)、陀螺仪(选配) 开发环境 SDK 终端软件开发工具包 开发语言 Java 开发工具 Eclipse / Android Studio 使用环境 工作温度 -20 °C至50 °C 储存温度 -40 °C至70 °C 环境湿度 5%RH - 95%RH (无凝结) 跌落规格 在操作温度范围内，6 面均能承受多次(至少28次)从 1.5 米高度 跌落至混凝土地面的冲击 滚动测试 滚动连续 1000 次 0.5 米，6 个面接触面滚动后依然稳定运行，达到 IEC 滚动规格 防护等级 主机 IP65，达到 IEC 密封标准 静电防护 ±15KV 空气放电，±8KV 接触放电 数据采集 摄像头 前摄像头 500 万像素 后摄像头 1300 万像素，支持闪光灯 RFID超高频 协议标准 EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C) 工作频率 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz 引擎 CM710-1，基于 Impinj E710 芯片 输出功率 1W (30dBm，支持+5~+30dBm可调节) 2W (33dBm，用于Latin America等) 天线参数 圆极化；5dBi / 4dBi

(支持NFC) 最远读卡距离 5dBi : 30m (Impinj MR6标签 , 尺寸 70 x 15mm x 15mm)) 33m (Alian H3 抗金属标签 , 尺寸 130 x 42mm) 22m (Impinj MR6标签 , 尺寸 70 x 26mm (Impinj M750标签 , 尺寸 70 x 15mm x 15mm)) 27m (Alian H3 抗金属标签 , 尺寸 130 x 42mm)

群读速率 可达 1300+ tags/s * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 指纹 (选配) 指纹符合公安部/银行标准 ; SM-207K2 / SM183K3 / WEL- 401AFE-V30 / TLK1NC02 NFC (选配) 工作频率 13.56MHz 协议标准 ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 等 标签标准 M1卡 (S50, S70), CPU 卡, NFC 标签等 读写距离 2-4cm 条码采集 (选配) 二维扫描引擎 Zebra: SE4710; CM60; CB300 支持一维条码类型 UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 支持二维条码类型 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 配件 USB 连接线、电源适配器、主机充电底座 (选配)、手柄电池充 (选配) 等