

GGD型低压固定式成套开关设备

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GGD型低压固定式成套开关设备 |
| 公司名称 | 南阳市万锦变压器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:XX 型号:GGD 额定电流:3150 (A) |
| 公司地址 | 市卧龙区石桥镇中山街 |
| 联系电话 | 13837726519 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|--------|-----------|
| 品牌 | XX | 型号 | GGD |
| 额定电流 | 3150 (A) | 短路关合电流 | XX (KA) |
| 壳体防护等级 | XX | 外形尺寸 | XX (mm) |
| 产品认证 | CCC | | |

ggd型低压固定式成套开关设备适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户，在频率为50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a配电系统中，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配和控制之用。

产品特点：低压固定式成套开关设备的柜体采用通用柜形式，构架采用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成。通用柜的零部件按模块原理设计，并有20mm模数安装孔，通用系数高；充分考虑到柜体运行中的散热，在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔。按现代工业产品造型设计要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方。柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装拆卸方便。门的折边处均嵌有一根山型橡胶条，关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。装有电气元件的仪表门用多股软铜线与构架相连，柜内的安装件与架构间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。柜体顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，顶柜的四角装有吊环，用于起吊和装运。柜体的防护等级为ip30，用户可根据环境的需要在ip 20-ip40之间选择。