

# GCS型低压抽出式成套开关设备

产品名称	GCS型低压抽出式成套开关设备
公司名称	南阳市万锦变压器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:XX 型号:GCS型 额定电流:5000 ( A )
公司地址	市卧龙区石桥镇中山街
联系电话	13837726519

## 产品详情

品牌	XX	型号	GCS型
额定电流	5000 ( A )	短路关合电流	XX ( KA )
壳体防护等级	XX	外形尺寸	XX ( mm )
产品认证	CCC		

gcs型低压抽出式成套开关设备是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制的，符合国情、具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置适用于发电场所，作为三相交流频率为50 ( 60 ) hz，额定工作电压为380v ( 400v )、( 660v )，额定电流为5000a及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用低压成套配电装置。

产品特点：1.框架采用8mf冷轧型材，其型材的二侧面分别有模数为20mm和100mm安装孔，使得框架组装灵活方便。2.框架的侧框装配形式设计分为两种，全组装式结构和部分（侧框和横梁）焊接式结构，供用户选择。3.开关柜的各功能室相互隔离，其隔式分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。4.水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。5.抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流5000a及以下。6.抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元有机械连锁装置。7.抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。单元抽屉与电缆室的转接按电流分档，采用相同尺寸的棒式或管式结构zj-1型转接件。1/2单元抽屉与电缆室的转接采用背板式结构zj

-2型转接件。