

低压开关柜 XX XX XX (A)

产品名称	低压开关柜 XX XX XX (A)
公司名称	南阳市万锦变压器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:XX 型号:XX 额定电流:XX (A)
公司地址	市卧龙区石桥镇中山街
联系电话	13837726519

产品详情

品牌	XX	型号	XX
额定电流	XX (A)	短路关合电流	XX (KA)
壳体防护等级	IP3X	外形尺寸	XX (mm)
产品认证	CCC		

一、采用标准-gb7251.1-2005/iec60439-1:1999低压成套开关设备和控制设备-gb/t13539.1-2002/iec60269.1.1998idt低压熔断器-

gb/t14048.3-2002/idtiec60947-3 : 1999-gb/t16935.1-1997/idtiec60664-1 : 1992低压系统内的设备的绝缘配合

二、正常使用条件-周围温度不超过+40 ，而且在24h内的平均温度不超过+35 。-相对湿度：空气清洁，在最高温度为+40 时，其相对湿度不超过50%；在较低温度时允许有较大的相对湿度。-海拔高度：安装场地的海拔不超过2000m。-与垂直面倾斜不超过5° -没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所