

雅洁门锁，五金门锁 雅洁

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 雅洁门锁，五金门锁 雅洁 |
| 公司名称 | 海港区厚泽五金商店 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:雅洁 型号:0202--81 材质:锌合金 |
| 公司地址 | 中国 河北 秦皇岛市海港区 秦皇岛市海港区华运建材城五金厅35号 |
| 联系电话 | 86 0335 7683858 15603333588 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|----|----------|
| 品牌 | 雅洁 | 型号 | 0202--81 |
| 材质 | 锌合金 | 种类 | 插芯锁 |
| 适用范围 | 房间门，各种木质门 | | |

产品参数：表面处理:钛/k金(81)

主要材质:锌合金

适用门厚:40-50mm

锁体:s2050

适用标准:qb/t 2474-2000

适用范围：房间门,各类木质门

钥匙:3条黄铜普通匙

锁芯:单排6粒珠

安装中心距: 45mm

锁体中心距

:50mm

s2011双舌插芯门锁

一、锁体性能：

- 1、执行标准qb/t2474.2000；
 - 2、常规适用门厚40~50mm，安装室内房间门上；
 - 3、锁体锁胆孔至把手孔距离标准尺寸为50mm，安装中心距为45mm；
 - 4、斜舌伸出长度11mm，换向简单方便，来适用安装左开门或右开门；
 - 5、斜舌既可把手执动缩回，也可钥匙执动缩回；
 - 6、斜舌闭合力少于50n，承受1000n侧面静载荷后，能正常使用；
 - 7、方舌一级拨出，伸出长度为15mm，方便可靠；
 - 8、方舌分别承受1000n端面静载荷、1500n侧面静载荷后能正常使用；
 - 9、锁胆保密性好，具有防拨功能，普通匙互开率小于0.204%；
 - 10、锁胆钥匙拔出静拉力小于8n；
 - 11、锁体使用寿命超过100000次，达到标准要求；
- 2、本企业通过德国技术监督协会iso9001质量体系认证，产品每一道环节都经过严格的检验和控制，从而保证锁体的整体性能。

二、把手及面板：

- 1、采用优质锌合金压铸成型，尺寸稳定性能好；
- 2、表面采用先进电镀，封漆处理；把手封漆处理采用日本电泳技术，电泳透明漆来自日本哈尼公司，产品封漆后漆膜厚度均匀，中性盐雾实验达到（nss）120小时以上，漆膜硬度三菱铅笔3h以上，从而保证产品持久耐用；
- 3、面板及把手拉丝纹路均匀清晰，方向统一；
- 4、把手在承受1000n轴向静拉力后，仍能正常使用；

5、把手在承受1000n径向力后，仍能正常使用；

6、把手在承受5n.m扭矩后，仍能正常使用。