

旋转型室内消火栓SNZ65

产品名称	旋转型室内消火栓SNZ65
公司名称	沧州市消防器材厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:铁狮 型号:SNZ65 风压:0 (Pa)
公司地址	沧州市运河区刘文庄
联系电话	0317-2067623 18131711999

产品详情

品牌	铁狮	型号	SNZ65
风压	0 (Pa)	风量	0 (m3/min)
喷液量	0 (L/min)	泡沫剂浓度	0 (%)
功率	0 (Kw)	适用范围	它安装在消火栓箱内，与消防给水管道、水带、水枪相连接，能快捷方便的进行室内灭火
重量	5 (kg)	类型	室内消火栓
发泡量	0 (m3/min)	外形尺寸	225 (mm)
泡沫稳定时间	0 (min)	泡沫倍数	0
灭火剂类型	水、其他介质		

产品介绍：

我厂生产的sn系列室内消火栓是按照国家标准gb3445-2005《室内消火栓》设计制造的。它是大型建筑物，特别是高层建筑内不可缺少的消防设施。它安装在消火栓箱内，与消防给水管道、水带、水枪相连接，能快捷方便的进行室内灭火。普通型室内消火栓是由阀体、阀瓣、阀杆、阀座、接口、手轮等零部件组成，阀体涂大红色漆（手轮涂黑色漆）。

二、型号参数

型号	公称通径 mm	进水口		出水口 消防 接口	结构尺寸mm			开启 高度	适用 介质
		管螺纹	螺纹深度m m		h	b	h		
sn65	65		25	kn65	205	120	71	1/3d(d为公称通径)	水、泡沫

snw65-	65	rp2 1/2		225	126	71	混合液
snz65	65				120	81.5	
snzw65	65				126	81.5	
snss65	65	rp3		270	122	133	

三、工作原理

室内消火栓的打开和关闭，是通过旋转手轮，使阀杆作直线往复运动，阀瓣上的密封垫压紧阀座时，室内消火栓处于关闭状态。使用时，只需按手轮上开启方向旋转手轮，打开室内消火栓即可取水灭火。

- 1.减压稳压型室内消火栓：在普通型室内消火栓的基础上，增加了减压稳压装置，此装置是由减压瓣、压缩弹簧、盖等零件组成。无论栓前压力怎样变化，通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定，达到减压稳压的目的。
- 2.旋转型室内消火栓：在普通型室内消火栓的基础上，增加了具有栓体可绕底座中心水平旋转360°的功能。
- 3.旋转减压稳压型室内消火栓：在普通型室内消火栓的基础上，增加了旋转和减压稳压装置，能同时具有旋转和减压稳压的双重功能。

四、安装与使用

安装时注意事项：

安装前、后应彻底清理栓体及管道内污物，否则造成密封垫破坏，不能保证密封。

- 1、室内消火栓按规定位置（栓口中心距离地面宜为1.1m,栓口朝外）配置于消火栓箱内，使其与建筑物内消防给水管线相连接，安装时管道及栓体内要保持洁净，安装后应进行密封性能试验，在1.6mpa水压下，持续2分钟，各连接部位不得有渗漏现象。
- 2、当发生火警时，将水带接口与室内消火栓接口连接好，启动消防泵，按手轮上开启方向旋转手轮，打开室内消火栓即可进行灭火。

五、维护和保养

- 1、定期检查室内消火栓有无锈蚀、漏水现象，检查密封垫是否完好，如有损坏，应及时更换。
- 2.使用完毕后，室内消火栓阀杆上涂润滑油。