

# 防火卷帘门/复合型防火卷帘门

产品名称	防火卷帘门/复合型防火卷帘门
公司名称	宿迁夏名精密机械有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	开启方式:遥控 安全等级:B级 产地:宿迁
公司地址	宿豫区江山大道西侧117号
联系电话	86 0527 84459035 13625256675

## 产品详情

开启方式	遥控	安全等级	B级
产地	宿迁	品牌	夏名
门框最大尺寸	10米 ( mm )	类型	商铺门
水密性	好	材质	复合材质
等级	优质	风格	现代
开关类型	电动	类别	整套门
门框板材厚度	0.8	使用范围	商铺
颜色	镀锌		

钢质防火卷帘门，

性能特点：钢质防火卷帘门有普通型（单片）和复合型两种型号，复合型钢质防火卷帘门（不需水幕保护）由内外双片帘板组成，中间填充防火保护材料。帘板全部采用热轧镀锌板材，具有造型新颖，内外平整美观，钢性强，密封性好，耐火性能稳定。具有电动和手动启闭双功能。并兼有与烟感，温感报警系统联动，遇有火情可实现自动控制，也可以由消防中央控制室实现总控制。适用于工业建筑和民用建筑及防火要求类同的其它建筑物。

技术性能：1、耐火极限：4小时 2、热辐射强度:0.39w/cm<sup>2</sup> 3、防烟性能:压差20pa时,帘板烟量小于0.2m<sup>3</sup>/min 4、抗风压:80kg/m<sup>2</sup> 5、启闭速度:升速3.8m/min降速4.4m/min自动下降速度7m/min 6、按按钮操纵卷帘的上升、下降、并在上、下极限位置自行停止。 7、接受烟感信号后，卷帘门下降到中位停止，延时60秒后再下降关闭，或者接受烟感信号后，卷帘门下降到中位停止挡烟垂壁起作用，接受温感信号后卷帘下降关闭 8、可与消防中控室联网，实现卷帘门的远程控制，并将卷帘门位置情况反馈到中控室 9、通过温控释放装置可使卷帘门在火灾情况下而无电时，实现卷帘自动关闭