

# HD-X350T线材挤压机、挤压机、焊锡挤压机

产品名称	HD-X350T线材挤压机、挤压机、焊锡挤压机
公司名称	常德市恒德机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒德机械 型号:HD-X350T 别名:挤压机
公司地址	湖南省常德市武陵区河洑镇
联系电话	0736-7303001/13975639594 13077220621

## 产品详情

品牌	恒德机械	型号	HD-X350T
别名	挤压机	用途	有色金属挤压成型
电动机功率	20 (kw)	外形尺寸	4400*1450*1350 (mm)
重量	4.5 (t)		

项目	单位名称	型号	备注
		hdg-350t	
主缸工作力	t	350	
电压	v	380	3相4线 (
主缸工作压力	mpa	21	
液压元件	台	fcg-02-30	原台湾进口 (温
液压元件	台	dsg-03-2b	原台湾
液压元件	台	hcg-03	原台湾
液压元件	台	dshg-04-3c6	原台湾进口 (
液压元件	台	dsg-03-2b2b	原台湾
液压元件	台	crg-06	原台湾
液压元件	台	sbsg-03-2b	原台湾
液压元件	台	sbg-03	原台湾
压力继电器	台	psb-250k-21b	原台湾
主泵	台	32ycy	上
副泵	台	pv2r1-23	辽
操作控制		plc+触摸屏	日本欧姆龙plc触摸
挤压锡锭规格	mm	∅ 185*85	
主缸行程	mm	450	
快进速度	m/s	150	

快退速度	m/s	200	
主电机功率	kw	11	
辅助电机功率	kw	5.5	
总功率	kw	20	
机器自重	t	4.5	
外形尺寸	mm	4200*1450*1300	
单价	¥		

1：hd-x350t系列挤压机由机械系统、液压系列、气动系统、加热系统、数控系统五大部分组成。是我公司成功技术，自主研发的一款先进卧式挤压机之一，具有省时、省力、能耗低、性能稳定等优点。

2：挤压机主缸采用柱塞式复合子母缸结构（德国技术），成功吸收国外液压控速技术，保障了液压系统的安全（m），额定工作压力（21mpa），工作压力误差（0.002kg）具有强劲有力恒速稳定等优点。

3：内置子缸（140mm），能够快速前进、减少空载时间，快速达到工作压力，提高产量与产品质量保证。

4：在使用范围内，此系列挤压机可对30%以下锌锡合金、无铅合金等有色金属线材的挤压成型。

5：挤压机采用日本欧姆龙plc控制单元：omron cpil-m30dt-d系统，扩展单元：omron cpiw-8et系统。

6：触摸屏采用：mt6100vi系统(台湾威纶)

7：液压系统元件均采用原厂台湾油研系列，故障少、噪音低、有效控制长时间使用系统的稳定性。

8：液压工作压力采用温度补偿功能的数字调压阀，自动控制流量，挤压工件前后恒速出线，有效防止松香含量

9：电磁气动上料，方便快捷，使用安全可靠。

10：成型模具加热系统采用台湾泰矽可控硅（et6-1-040p）控制，每路温度采用plc自整定、自动计算pid值，使力稳定。温度传感器单元：omron cpiw-ts002系统，温度精度保持±0.5。

11：附件配送自动收线机一台、可视松香桶一台、松香笔一件、行程开关一个、中间继电器一个、拆卸模具扳出线模具一个。