双氧水 36% 工业级 天津

产品名称	双氧水 36% 工业级 天津
公司名称	天津市武清区天梦过滤材料经销处
价格	1250.00/吨
规格参数	型号:36% 等级:工业级 产地/厂商:天津
公司地址	武清区徐官屯街工贸大街东侧
联系电话	86 022 59697980 13652134318

产品详情

型号	36%	等级	工业级
产地/厂商	天津	规格	一级品（%）
含量	36%	执行质量标准	GB 1616-2003
包装规格	25KG/桶		

用途：是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和高分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质，其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。保存期：12个月h2o2含量不低于标准浓度危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈的助燃，与易燃物、有机物接触后会引起爆炸，撞击、摩擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音，必须马上撤离。灭火剂：大量水。运输和贮存注意事项:运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种热源，仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。

中国国家标准：gb 1616—2003

指标名称	27.5%			35%			50	
	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品	优等品	一
双氧水（m/m）%≥	27.5	27.5	27.5	35.0	35.0	35.0	50.0	5
游离酸（以h2so4计）(m/m)%≤	0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.04	0
不挥发物 %	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0
稳定度 %	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	9