

耐高温热水泵，热水潜水泵，温泉井用热水潜水泵

产品名称	耐高温热水泵，热水潜水泵，温泉井用热水潜水泵
公司名称	永嘉龙事达深井泵业有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	材质:铸铁与不锈钢 驱动方式:电动 泵轴位置:边立式
公司地址	中国 浙江 温州市 瓯北白水工业园南一路62号
联系电话	86 0577 67372866/67310583 13868871312

产品详情

材质	铸铁与不锈钢	驱动方式	电动
泵轴位置	边立式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	多级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	耐高温	品牌	龙事达
型号	150QJR-175QJR-200QJR-250QJR-300QJR-350QJR	流量	5-500 (m3/h)
扬程	5-520 (m)	汽蚀余量	~ (m)
轴功率	~ (kW)	吸入口径	~ (mm)
排出口径	50~150 (mm)		

一.概述：qj型井用潜水电泵是根据国家标准设计的节能产品，广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由qj潜水泵和yqs型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便，运行安全、可靠、高效节能等特点。其特点是：电机、水泵组成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少。详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

二.主要优越性是：运行可靠、经久耐用、使用方便、功率大、故障少，维修费用低等。只要在电机中注满清水，即可正常运转。详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

详细内容】：

qj型井用潜水电泵是从深井中提取地下水的成套机具，广泛应用于农田灌溉、工矿企业的供排水及高原、山区的畜用水。qjr型井用热水潜水泵，采用特殊材质和结构，用于提取地下热水。另外本公司根据用户需要生产海水、矿山等特殊场合用潜水电泵。该泵主机由qj型潜水泵和yqs型潜水电泵机组成。潜入水下工作，具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便，运输安全可靠、节约能源等优点。

详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

1、电源：三相交流电，电压380伏，频率50赫兹。2、水源（1）水温 a:qj型 20 b: qjr型 120 （2）水中含沙量（重量比）不得超过0.01%，氯离子不得超过400毫克/升。（3）ph=6.5 8.5

150qj(r)10-150150适用最小井径150毫米：qj(r) 型号特征：井用潜水电泵（热水）10
 额定流量：10立方米/小时150/ 额定扬程：150米.详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

qj型潜水泵由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间由扁拉筋或螺栓连接，每段之间由橡胶（或铜）轴承支撑，泵的顶端没有逆止阀。yqs型潜水电机为密闭充水式三相异步电机，绕组采用耐水连续密封结构，导轴承和推力轴承均为水润滑轴承；电机上部安装有防砂机构，阻止泥沙进入电机内控。

1、主机：潜水泵和潜水电机。2、管路：输水管、弯管、橡胶垫、安装夹板等。3、电缆：电缆和电缆接头材料。4、起动和保护装置。详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

深井泵主要性能参数：

吨/天 m ³ /24h	适用井径	流量m ³	扬程m	电机功率 kw	出水	
50	100mm 4 g	1.5	50-270	0.75-3	1.5	
80		3.2	55-230	0.75-4		
100		4	42-185	0.75-4		
150		6	40-220	1.1-7.5		
250		8	30-150	1.5-7.5	2	
300		10	48-130	2.2-7.5		
400		16	34-82	3-7.5		
300		150mm 6 g	10	50-300	3-15	2
480	20		26-163	3-15		
600	25		24-152	3-18.5	2.5	
800	32		18-108	3-18.5		
480	200mm 8 g	20	40-500	4-55g	2	
800		32	26-286	4-45g	2.5	
1000		40	26-247	5.5-45g		
1200		50	13-195	4-45g	3	
1500		63	12-144	4-45		
1950		80	11-121	4-45	4	
850		250mm 10 g	32	138-598	22-100g	2.5
1300			50	20-500	5.5-110g	3
2000	80		20-320	7.5-110g	4	
2400	100		18-252	7.5-110g		
3100	125		16-208	9.2-110g	5	
3400	140		15-180	9.2-110g		
4000	160		15-150	11-100g		
4800	300mm 12 g		200	20-160	18.5-140g	
5500		230	20-100	22-90g	6	
6000		250	15-72	18.5-90g		
7700		320	28-84	45-125g	8	
6000	350mm	250	25-100	30-125g	6	
7700		320	20-90	30-140g	8	
12000		500	20-40	45-90g		

