

不锈钢深井泵，不锈钢潜水泵，不锈钢潜水深井泵

产品名称	不锈钢深井泵，不锈钢潜水泵，不锈钢潜水深井泵
公司名称	永嘉龙事达深井泵业有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	类型:不锈钢潜水泵 材质:不锈钢 驱动方式:电动
公司地址	中国 浙江 温州市 瓯北白水工业园南一路62号
联系电话	86 0577 67372866/67310583 13868871312

产品详情

类型	不锈钢潜水泵	材质	不锈钢
驱动方式	电动	原理	离心泵
用途	计量泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	多级	性能	耐腐蚀
型号	100QJ-150QJ-175QJ-200QJ-流量 250QJ-300QJ-350QJ		1m3/h-500 m3/h (m3/h)
扬程	5m-520m (m)	转速	2850 (rpm)
吸入口径	- (mm)	排出口径	25mm-200mm (mm)

一.概述：qj型井用潜水电泵是根据国家标准设计的节能产品，广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由qj潜水泵和yqs型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便，运行安全、可靠、高效节能等特点。其特点是：电机、水泵组成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少。详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

二.主要优越性是：运行可靠、经久耐用、使用方便、功率大、故障少，维修费用低等。只要在电机中注满清水，即可正常运转。详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

详细内容】：

qj型井用潜水电泵是从深井中提取地下水的成套机具，广泛应用于农田灌溉、工矿企业的供排水及高原、山区的畜用水。qjr型井用热水潜水泵，采用特殊材质和结构，用于提取地下热水。另外本公司根据用户需要生产海水、矿山等特殊场合用潜水电泵。该泵主机由qj型潜水泵和yqs型潜水电泵机组成。潜入水下工作，具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便，运输安全可靠、节约能源等优点。详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

1、电源：三相交流电，电压380伏，频率50赫兹。2、水源（1）水温 a:qj型 20 b: qjr型 120 （2）水中含沙量（重量比）不得超过0.01%，氯离子不得超过400毫克/升。（3）ph=6.5 8.5

150qj(r)10-150150适用最小井径150毫米：qj(r) 型号特征：井用潜水电泵（热水）10
 额定流量：10立方米/小时150/ 额定扬程：150米.详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

qj型潜水泵由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间由扁拉筋或螺栓连接，每段之间由橡胶（或铜）轴承支撑，泵的顶端没有逆止阀。yqs型潜水电机为密闭充水式三相异步电机，绕组采用耐水连续密封结构，导轴承和推力轴承均为水润滑轴承；电机上部安装有防砂机构，阻止泥沙进入电机内控。

1、主机：潜水泵和潜水电机。2、管路：输水管、弯管、橡胶垫、安装夹板等。3、电缆：电缆和电缆接头材料。4、起动和保护装置。详细参数请参阅本公司网站：<http://www.wzlsd.com>

深井泵主要性能参数：

吨/天 m ³ /24h	适用井径	流量m ³	扬程m	电机功率 kw	出水
50	100mm 4 g	1.5	50-270	0.75-3	1.5
80		3.2	55-230	0.75-4	
100		4	42-185	0.75-4	
150		6	40-220	1.1-7.5	
250		8	30-150	1.5-7.5	2
300		10	48-130	2.2-7.5	
400		16	34-82	3-7.5	
300		150mm 6 g	10	50-300	3-15
480	20		26-163	3-15	
600	25		24-152	3-18.5	2.5
800	32		18-108	3-18.5	
480	200mm 8 g	20	40-500	4-55g	2
800		32	26-286	4-45g	2.5
1000		40	26-247	5.5-45g	
1200		50	13-195	4-45g	3
1500		63	12-144	4-45	
1950		80	11-121	4-45	4
850		250mm 10 g	32	138-598	22-100g
1300	50		20-500	5.5-110g	3
2000	80		20-320	7.5-110g	4
2400	100		18-252	7.5-110g	
3100	125		16-208	9.2-110g	5
3400	140		15-180	9.2-110g	
4000	160		15-150	11-100g	
4800	300mm 12 g		200	20-160	18.5-140g
5500		230	20-100	22-90g	6
6000		250	15-72	18.5-90g	
7700		320	28-84	45-125g	8
6000	350mm 14 g	250	25-100	30-125g	6
7700		320	20-90	30-140g	8
12000		500	20-40	45-90g	