

CQ-60G光泽度仪厂家 光泽度计石材测光仪光泽仪 油漆光泽度测试仪

产品名称	CQ-60G光泽度仪厂家 光泽度计石材测光仪光泽仪 油漆光泽度测试仪
公司名称	深圳市成企鑫科技有限公司
价格	1584.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:成企鑫/cqx 型号:CQ-60G
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南国际工业原料城五化区M15栋113号
联系电话	075589632165 18938030100

产品详情

厂家直销 自主开模 质量保证 来电咨询钟先生：18938030100

cq-60g 60度通用型光泽度仪

一、仪器简介

cq-60g 60度光泽度仪是我公司新开发的国内最小型，最便携式机型。各项性能指标均达到国家jg696 - 2002（镜向光泽度仪计量检定规程）一级工作机的要求。

光泽度仪产品适用于油漆、涂料、油墨、塑料、石材、纸张、瓷砖、搪瓷、石材、金属、电镀层等制品光泽度的测量。

二、cq-60g光泽度测试仪应用行业

汽车维修 涂料涂装 印刷油墨粉末涂装 塑料制品 家具制造抛光石材 抛光金属 汽车制造汽车涂料 木器涂料 游艇制造智能型手机平板电脑笔记本电脑显示屏

三、主要参数、相关标准 测量范围：0~199.9gu（光泽单位）
稳定性：小于±0.4gu/30min；示值误差：小于±1gu

工作电源：2节7号电池 光斑尺寸：10×20mm；测量口尺寸：20×40mm
使用条件：环境温度：0度~40度；相对湿度：不超过85%
主机尺寸：（长）112mm×（宽）35mm×（高）70mm；
主机重量：200克；标准盒重量：45克

四、仪器特点

- 1、超小型的设计可以放在口袋里，更便于携带，是目前国内体积最小，重量最轻的光泽度仪。
- 2、超省电的设计，使用充电电池，单手便可操作。充满电可以连续使用60个小时以上，大约可以测量一万个数据。
- 3、特殊的防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。
- 4、即开即测，无需等待时间，数值稳定、无漂移，便于快速测量。
- 5、长寿命的光源，无需更换。
- 6、石英晶体标准板：准确、耐磨、光泽值稳定无变化。

五、仪器使用方法5.1

开机/关机：按下仪器的右边的开关按键，液晶显示屏有读数，说明已经连通电源，仪器开始工作。5.2 定标：打开标准板盒，将仪器测量口放在黑玻璃标准板上，仪器必须放准定位框内。按住中间轻触开关，再按开机键开机。1秒钟内完成数据校准。数符合黑玻璃标准板上的标定值。（本机稳写性极好，定标可以一月进行一次即可）5.3 校正：将定标后的仪器放在标准板盒的上。此时显示屏显示的值应与工作板标定值之差在1.5gu之内，仪器定标完成。5.4 测量：将仪器放在被测样品上，显示屏显示的读数即为该样品的光泽度值。5.5 背光：开机后，轻按轻触开关键即打开背光，关闭背光再轻按一次即可

六、注意事项| 保养维护1. 关于标准板请务必保持仪器标准板的清洁，以免因为仪器定标时候读书不准确而导致测量误差。如表面有灰尘或者污渍，会导致仪器误差加大及读数不准确，可用随机提供镜头布或无水酒精轻轻擦拭。2. 关于电池1) 请一定使用正规厂家生产的优质电池，可以避免因电池流液而导致的机器故障；充电机型请注意一定使用充电电池充电，切勿对干电池进行充电，否则会导致流液更严重导致爆炸。3. 关于主机请尽量把仪器放置在温度适宜，干净、干燥的环境中，这样可以保证仪器可以长时间稳定的工作。

测量1. 测量时，请保持仪器测量底面清洁，不能有灰尘及杂物附着在测量底面。2. 使用中应尽量避免强光直射，否则影响测量准确性。3. 测量时，请把仪器轻轻放于被测物体上，请勿拉动仪器测量不同位置，以免损坏被测物体，如需要测量不同点位，请拿起仪器再放于另外一点。4. 测量后，请注意关闭电源，把仪器装入包装箱内放置在较干净的地方。

七、售后服务

cq-60g光泽度仪保修政策：光泽度仪主机一年包换，两年保修，终身维修，可享受以旧换新活动。

- 1、产品售出后壹年内正常使用情况下而出现质量问题，我公司可免费更换新机。
- 2、产品售出后两年内正常使用情况下而出现质量问题，我公司提供免费维修服务；
- 3、我公司承诺对售出的产品进行终身维修服务，并提供7*24小时技术支持，全国统一技术支持服务热线：400-871-516；
- 4、售出后的产品可以在公司的活动日享受以旧换新优惠，届时可享受更大优惠。如需了

解活动情况，请拨打服务热线：400-871-5161。

八、出厂清单 铝制外包装盒 * 一个

cq-60g光泽度仪主机 * 一台

标准板盒 *

黑色石英晶体标准板一块，

仪器使用说明书 * 一本 合格证

* 一张 保修卡 *

一张 擦拭镜布 * 一张

成企鑫光泽度仪诚招各地代理销售！

欢迎拨打全国免费客服热线咨询采购：

400-871-5161.

本产品的加工定制是是，品牌是成企鑫/cqx，型号是CQ-60G，光源是LED液晶显示，波长范围是12（nm），焦距是85（mm），外形尺寸是（长）112mm×（宽）35mm×（高）70（mm），重量是200（g），适用范围是油漆、涂料、油墨、塑料、石材、纸张、瓷砖、搪瓷、石材、金属、电镀层等制品光泽度的测量。，规格是一台