

静电放电模拟试验器 静电放电模拟试验器

产品名称	静电放电模拟试验器 静电放电模拟试验器
公司名称	东莞市长安博达五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:静电放电模拟试验器 品牌:-
公司地址	东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1102室
联系电话	86-76985337180,85304576

产品详情

项目	功能 / 规格
输出极性:	正极 / 负极
输出电压:	0.20kv ~ 30.0kv \pm 5% (30.5kvmax) 0.2kv ~ 1.0kv 按照步长0.05kv来设定1.0kv ~ 30.0kv 按照步长0.1kv来设定
放电间隔:	normal (常规) : 0.05s ~ 9.99s \pm 10%extra模式 (特别) : 1.00s ~ 9.99s \pm 10%按照步长0.01s设定
放电次数:	1次 ~ 999次 单次放电或连续放电设定
放电模式:	接触放电 / 空气放电
辐射级别模式:	常规模式 (normal) / 特别模式 (extra)
触发模式:	放电枪触发 / 主机触发
lec level切换功能:	接触放电模式: 按照2.0, 4.0, 6.0, 8.0kv来设定空气放电模式: 按照2.0, 4.0, 8.0, 15.0kv来设定
vstep电压切换功能:	0.00kv ~ 10kv0.2kv ~ 1.0kv按照步长0.05kv来设定1.0kv ~ 30.0kv 按照步长0.1kv来设定
警示灯:	主机输出电压时: 点亮 开始静电放电时: 闪烁
主机充电电阻:	10m (与放电枪43m 搭配时为53m)
驱动电源 · 功耗:	ac100v ~ ac240v \pm 10%50hz / 60hz62va
使用温度 / 湿度范围:	+15 ~ +35 25%rh ~ 75%rh (不可结露)
外形尺寸:	(w) 340 \times (h) 200 \times (d) 170mm (不含把手、底脚、连接器等突出的部分)
重量:	大约4.6kg

本产品的加工定制是是, 类型是静电放电模拟试验器, 品牌是-, 型号是ESS-2002EX, 频率是- (MHz) , 电平是- (V) , 外形尺寸是- (mm) , 重量是- (kg)