

# 专业生产 供应新源 10英寸 20英寸 大胖熔喷滤芯

产品名称	专业生产 供应新源 10英寸 20英寸 大胖熔喷滤芯
公司名称	芜湖新源净化技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:聚丙烯 滤芯形式:熔喷滤芯 用途:水过滤
公司地址	安徽省芜湖市港西工业园
联系电话	0553-13505597227 13505597227

## 产品详情

材质	聚丙烯	滤芯形式	熔喷滤芯
用途	水过滤	适用范围	过滤器
适用对象	水	类型	高效
品牌	新源	规格	10-20寸
工作温度	60 ( )	工作最大压差	0.2 ( MPa )
过滤精度	1-50um	进出口径	28mm,30mm ( mm )
性能	耐酸、耐碱、耐高温	原水压力	0.2 ( KG/cm <sup>2</sup> )
过滤面积	3平方		
品牌：新源净化			

型号：平压型

材质：聚丙烯滤芯形式：熔喷滤芯用途：水过滤适用范围：过滤器规格：10--20英寸适用对象：水类型：高效工作温度：60 工作最大压差：0.2 mpa过滤精度：1--50um进出口径：28mm,30mm原水压力：0.2 kg/cm<sup>2</sup>过滤面积：3平方

大胖熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主。就可以称做pp溶喷滤芯。不仅在水净化大批量使用。还具有杰出的化学兼容性，适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强，使用寿命长，成本低。过滤精度：1&micro;m、3&micro;m、5&micro;m、10&micro;m、20&micro;m、30&micro;m、60&micro;m适用的pH值：1 - 13最大压差：正向0.4 mpa。工作温度：在0.25mpa下，<70 ° c。灭菌：耐受126 ° c，30分钟在线蒸汽灭菌。内毒素：过滤柱的水萃取液经lal测试，内毒素含量低于0.5eu/ml应用领域医药工业：各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤，大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。

食品行业：酒类、饮料、饮用水的过滤。电子工业：纯水、超纯水的预过滤。石油及化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤，油田注水过滤。

