

# 长期供应优质 折叠微孔滤芯 微孔膜折叠滤芯

产品名称	长期供应优质 折叠微孔滤芯 微孔膜折叠滤芯
公司名称	芜湖新源净化技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:聚丙烯 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤
公司地址	安徽省芜湖市港西工业园
联系电话	0553-13505597227 13505597227

## 产品详情

材质	聚丙烯	滤芯形式	折叠滤芯
用途	水过滤	适用范围	过滤器
适用对象	水	类型	高效
品牌	新源	规格	10--40寸
工作温度	80 ( )	工作最大压差	0.4 ( MPa )
过滤精度	0.1-20um	进出口径	28mm ( mm )
性能	耐酸、耐碱、耐高温	原水压力	0.4 ( KG/cm <sup>2</sup> )
过滤面积	0.5--3平方		

折叠式滤芯是以进口复合膨化聚四氟乙烯微孔滤膜为过滤介质，采用先进工艺制成的高性能过滤器件，其优异的过滤性能和理化性能，使它特别适用于要求严格的医药和生物工程等领域。产品特点

- 以进口复合膨化聚四氟乙烯微孔滤膜为过滤介质。
- 强疏水性、疏水性为聚偏二氟乙烯的4倍，特别适用于气体和空气的无菌过滤。
- 化学相容性好，可耐受各种有机溶剂和强酸碱的除菌及净化过滤。
- 耐高温性好，可在高温条件下进行过滤。
- 可反复进行高温蒸气灭菌。
- 每只滤芯经完整性检验。

折叠式滤芯是以进口复合膨化聚四氟乙烯微孔滤膜为过滤介质，采用先进工艺制成的高性能过滤器件，其优异的过滤性能和理化性能，使它特别适用于要求严格的医药和生物工程等领域。结构和性能

- 最小气泡点：( 100%异丙醇 ) 0.2 μm
- 0.12mpa
- 空气流量：见空气流量压力降曲线
- 过滤精度：0.1-0.2um
- 滤芯直径：69mm
- 滤芯长度：40",1000mm
- 滤芯过滤面积 ( 10" )：0.65m<sup>2</sup>
- 最高连续工作温度：80
- 最大压力差：0.4mpa ( 25 )
- 最大反压差：0.2mpa ( 25 )
- 蒸汽灭菌：135 , 30min

应用领域制药工业发酵工艺空气的无菌过滤。电子工业中空气、氮气等的精密过滤。各种溶剂的净化过滤。压缩空气过滤。

