

40英寸骨架滤芯+端盖 pp熔喷滤芯 精密过滤器用滤芯

产品名称	40英寸骨架滤芯+端盖 pp熔喷滤芯 精密过滤器用滤芯
公司名称	芜湖新源净化技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:聚丙烯 滤芯形式:熔喷滤芯 用途:水过滤
公司地址	安徽省芜湖市港西工业园
联系电话	0553-13505597227 13505597227

产品详情

材质	聚丙烯	滤芯形式	熔喷滤芯
用途	水过滤	适用范围	过滤器
适用对象	水	类型	高效
品牌	新源	规格	10--40寸
工作温度	80 ()	工作最大压差	0.4 (MPa)
过滤精度	1--50um	进出口径	28mm,30mm (mm)
性能	耐酸、耐碱、耐高温	原水压力	0.4 (KG/cm ²)
过滤面积	0.5--3平方		

pp熔喷骨架滤芯带端盖: 概述及特点:采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同料径的杂质,可配备不同型号的端盖以满足各种工程安装的需要。 主要技术参数: (1) 外径 65±2mm ; (2) 内径29±1mm ; (3) 直长度:10" 254mm(500) 20" 508mm(500) 30" 762mm(750) 40" 1016mm(1000) ; (4) 工作温度80° 用途:广泛应用于饮料行业,生活用水,超纯水设备,油田注水,化学药液,电镀液等电子石油化工,医药,食品等行业的液体过滤