

芜湖滤芯专业生产供应商-新源净化 40英寸折叠微孔滤芯 微孔膜

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 芜湖滤芯专业生产供应商-新源净化 40英寸折叠微孔滤芯 微孔膜 |
| 公司名称 | 芜湖新源净化技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:丙纶与聚丙烯 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤 |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市港西工业园 |
| 联系电话 | 0553-13505597227 13505597227 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------------------|--------|------------|
| 材质 | 丙纶与聚丙烯 | 滤芯形式 | 折叠滤芯 |
| 用途 | 水过滤 | 适用范围 | 过滤器 |
| 适用对象 | 水 | 类型 | 高效 |
| 品牌 | 新源 | 规格 | 5--70寸 |
| 工作温度 | 80 () | 工作最大压差 | 0.6 (MPa) |
| 过滤精度 | 0.1--100um | 性能 | 耐酸、耐碱、耐高温 |
| 原水压力 | 0.4 (KG/cm ²) | 过滤面积 | 0.5--3.5平方 |

折叠式滤芯是以进口复合膨化聚四氟乙烯微孔滤膜为过滤介质，采用先进工艺制成的高性能过滤器件，其优异的过滤性能和理化性能，使它特别适用于要求严格的医药和生物工程等领域。产品特点

- 以进口复合膨化聚四氟乙烯微孔滤膜为过滤介质。
- 强疏水性、疏水性为聚偏二氟乙烯的4倍，特别适用于气体和空气的无菌过滤。
- 化学相容性好，可耐受各种有机溶剂和强酸碱的除菌及净化过滤。
- 耐高温性好，可在高温条件下进行过滤。
- 可反复进行高温蒸气灭菌。
- 每只滤芯经完整性检验。

结构和性能

- 最小气泡点：(100%异丙醇) 0.2 μ m
- 0.12mpa
- 空气流量：见空气流量压力降曲线
- 过滤精度：0.1-0.2um
- 滤芯直径：69mm
- 滤芯长度：40",1000mm
- 滤芯过滤面积 (10")： 0.65m²
- 最高连续工作温度：80
- 最大压力差：0.4mpa (25)
- 最大反压差：0.2mpa (25)
- 蒸汽灭菌：135 , 30min

应用领域制药工业发酵工艺空气的无菌过滤。电子工业中空气、氮气等的精密过滤。各种溶剂的净化过滤。压缩空气过滤。