

# 推车式干粉灭火器35KG

产品名称	推车式干粉灭火器35KG
公司名称	东台市津翰船舶救生装备有限公司
价格	780.00/个
规格参数	品牌:龙霍 型号:MFZ/ABC35 类型:推车式灭火器
公司地址	东台市新街镇人民中路4号
联系电话	15305110858 18021872766

## 产品详情

### 一、产品简介

mfzt/abc35、50型推车式干粉灭火器是按最新国家标准gb8109-2005

设计、生产的新型消防器材，具有结构合理、药剂量大、安全可靠、使用方

便、灭火效率高、电绝缘性能好、灭火剂对人畜无害等特点。

### 二、适应范围

mfzt/abc35、50型推车式干粉灭火器适用于扑灭普通的固体材料、可燃

液体、气体和蒸气、带电物质的初起火灾，可广泛应用于工矿企业、机关、宾

馆商场、石油化工、仓库、车辆船舶等场所。

### 三、产品性能

灭火器在20 时性能参数：

### 四、灭火原理

灭火器阀门开启后，筒体内的灭火剂在驱动气体压力的作用下，经虹吸管从喷射枪喷出，当灭火剂以雾状与火焰接触后发生一系列物理化学反应，从而使火焰熄灭。

## 五、使用方法

- 1.当发现火情时，迅速将灭火器推到现场，展开喷射软管，在离火场有效距离内，拔出保险销，人站在上风位置抬起器头上的压把，紧握喷射枪对准火焰根部，推进喷射，即可灭火。
- 2.灭火时可握住喷射枪，根据火情左右横扫实施灭火，注意死角，以免复燃。

## 六、注意事项

- 1.灭火器只能一次性使用，一经开启，不论灭火剂喷出多少，必须重新充装。
- 2.灭火器在运输中应避免倒置，装卸搬运过程中应轻拿轻放，防止磕碰。
- 3.为保障灭火器的正常使用及人身安全，严禁使用灭火器进行戏闹、玩耍；严禁非专业人员随意开启、拆卸灭火器。

## 七、维修保养

- 1.灭火器的放置处环境温度应在-10~+45 之间，应保持干燥通风、避免日光曝晒、强辐射热，以免影响灭火器的正常使用。
- 2.新购买的灭火器应按下列程序进行检查，以后每月检查一次：  
检查灭火器各连接处是否正常牢固。检查压力表指针是否在工作区域内（即绿区范围内）。检查无异常后方可进行配置使用。若检查有异常，请联系厂家或供应商进行更换。
- 3.灭火器的检查应有经过培训的专人进行。
- 4.定期检查时若发现压力表指针低于绿区，应即时补充驱动气体（氮气）。
- 5.灭火器补充驱动气体或维修应到消防监督机构认可的专业维修部门进行，其维修条件、程序及质量应符合ga95-2007标准要求。

本产品的品牌是龙霄，型号是MFZ/ABC35，类型是推车式灭火器，灭火剂类型是干粉灭火器