

链板称 单体式吸料机 桓利

产品名称	链板称 单体式吸料机 桓利
公司名称	临朐桓利磁电机械设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:单体式吸料机 品牌:桓利
公司地址	临朐县冶源镇洼子村
联系电话	0536-3371368

产品详情

临朐桓利磁电机械设备有限公司

高温熟料链板秤,是为解决水泥行业高温熟料的计量及控制问题而研制的一种自动定量给料或计量装置,可广泛用于水泥行业出窑熟料的计量及高温熟料的计量和给料装置,为提高水泥产量,降低热耗,为窑的科学管理提供准确的计量数据。

tdg-gs型高温链板秤,采用悬挂安装方式,更加突出了计量精度高、运行可靠、维护简单,维护量低、对环境条件适应能力强等诸多优点。同时能适用于多种场合高温物料的定量给定与计量控制;

tdg-gs型高温熟料链板秤-主要特点:

动态累计误差:优于1.0%

独特的s型运料板由耐磨钢板采用模具冲压成形,结构紧凑,运转平稳,噪音极小,加上两侧锥形挡板能有效地防止物料漏撒;

输送机构以采用大节距铸造链轮和单侧弯板滚子链($p=100$)经过特殊热处理,耐高温、耐磨损,且输送过程不存在跑偏现象;

拖动机构配套bw系列摆线针轮减速机,传动平稳,低噪音、低振动、抗粉尘;

独特的弱磁式齿轮测速装置和耐高温荷重传感器,使得称重、测速信号准确、稳定。

tdg-gs型高温熟料链板秤-主要技术参数:

1、静态计量误差 0.5%;

- 2、动态累计误差（当量） 2%（使用中）；
- 3、控制准确度：优于2%；
- 4、计量范围：1-160t/h；
- 5、秤体规格：650、800、1000
- 6、零值稳定性：优于0.007% c_{max} ；
- 7、称重信号非线性度： 0.5%；
- 8、测速信号：40脉冲/转；
- 9、四极三相交流异步电机：1.5kw、2.2kw；
- 10、耐高温范围： 350 ；
- 11、计量熟料规格：粒状、块状，直径不大于50mm，保证出料均匀连续为准；
- 12、传感器；称重传感器和测速传感器精度优于0.1%，称重传感器有过载保护，过载系数150%。

tdg-gs型高温熟料链板秤-选型及配置:

秤体规格	减电机型号规格 (kw)	总减速比i	线速度(m/s)	重量传感器(kg)	吨位(t/h)	
650	y90l-4-1.5	839.5	0.0359	200	1.0-10	
650	y90l-4-1.5	351.5	0.0858	200	2.0-20	
650	y90l-4-1.5	252.3	0.1195	200	3.0-30	
650	y90l-4-1.5	205.9	0.1464	200	4.0-40	
800	y100l-4-2.2	136.77	0.1628	300	8.0-80	
1000	y100l-4-2.2	171.1	0.2650	500	10-100	
1000	y100l-4-2.2	103.3	0.3929	500	16-160	
备注	1、650型秤体链传动采用节距 $p=15.875\text{mm}$ 的标准滚子链及链轮； 2、800、1000型秤体链传动采用节距 $p=19.05\text{mm}$ 的标准滚子链及链轮； 3、异步电机选用y系列四极电机(卧式)，摆线针轮减速机选用b系列； 4、选择吨位时，最好取表中参考吨位栏内推荐值。					

本产品的加工定制是是，类型是单体式吸料机，品牌是恒利，型号是LB，产品单价是10000.00