

不锈钢反应釜、反应锅 不锈钢反应釜

产品名称	不锈钢反应釜、反应锅 不锈钢反应釜
公司名称	无锡一成化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:无锡一成化工装备有限公司
公司地址	无锡市滨湖区锦溪路100号
联系电话	86 0510 85135861 13706194737

产品详情

反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹套、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成，并配有电加热棒及测温、测压仪表。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，搅拌型式一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。交承座有悬挂式或支承式二种。套内置热介质汽缸油，由电热棒加热，夹套上开有进、排油、溢油、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座，锅体下部开有放料口。

我厂生产的（电、蒸汽、导热油加热）不锈钢反应锅由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成，与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用0cr18ni9或1cr18ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。设计制作和验收参照gb150-89《钢制压力容器》技术条件、要求。

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热形式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌形式有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据客户要求设计、制作。

主要技术参数（仅供参考）

公称容积 ()	实际容量 ()	电热功率 (kw)	夹套容量 ()	内锅尺寸m	外锅尺寸m	减速机型号	电机功率kw	搅拌转速n/min
50	61	3×2	95	400	600	m3	0.6	60~80
100	120	6×2	120	500	700	m3	0.6	60~80
200	247	6×3	200	600	800	m4	1.5	60~80
300	355	6×3	250	700	900	m4	1.5	60~80

500	589	9 × 4	290	900	1100	m6	2.2	60~80
1000	1215	12 × 4	560	1200	1400	m8	4	60~80
2000	2244	15 × 5	750	1400	1600	m8	5.5	60~80
3000	3201	15 × 5	1015	1500	1700	m8	7.5	60~80
4000	4020	15 × 5	1226	1600	1800	m10	7.5	60~80
5000	5170	18 × 5	1400	1800	2000	m10	7.5	60~80

我公司长期提供【反应釜】,价格低廉,如果您对我们的【反应釜】感兴趣,请随时拨打下方的电话18626396699

本产品的加工定制是是,种类是不锈钢反应釜,品牌是无锡一成化工装备有限公司,容积是500(L),电热功率是9x4(Kw),内锅尺寸是900(mm),外径尺寸是1100(mm),电机功率是2.2(kw),搅拌转速是60~80(转/分),结构类型是开式,连接形式是对焊法兰式,密封形式是机械密封,规格是可按客户需求定制