

# 西门子OP520 非编址光电感烟探测器

产品名称	西门子OP520 非编址光电感烟探测器
公司名称	广州盈坤机电设备有限公司
价格	183.00/个
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:OP520 类型:火警报警设备
公司地址	广州市荔湾区穗盐路2号西民茶业城A栋6楼
联系电话	020-83292682 17688403521

## 产品详情

### 特点

- | 用于s11系统，也能用于za7000系统。
- | 是非编址探测器。
- | 新型光电感烟结构，对不同类型的火灾烟雾(黑、白烟)响应一致。
- | 稳定性高：抗灰尘附着，抗电磁干扰，抗温度影响，抗潮湿，抗腐蚀。
- | 采用瑞士西伯乐斯公司高质量的感烟迷宫结构。
- | 采用表面贴装生产工艺，自动化程度高，质量可靠。
- | 当探测器的+、-端接反时报故障，但是不会损坏探测器。

### 应用

- | 用于建筑物内部空间的早期火灾探测(烟、雾)，并通过控制器进行报警与消防联动。
- | 用于s11系统：通过e3m080、mb820与s11控制器相连。
- | 用于za7000智能系列火灾自动探测报警与联动系统中，通过za7161非编址探测器输入模块与za7351控制器相连。

探测器满足国家标准gb4715“点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法”，探测器的应用设计遵照国家标准gb50116“火灾自动报警系统设计规范”。

## 结构

探测器底座是各自独立的产品，底座在施工时就应安装到位。

## 安装

工程施工时首先安装好so520接线底座，并完成布线。

将探测器+、-端对应接在e3m080的某一回路、mb820、eb820或者za7161的d+、d-端。

检查布线，正确无误后将探测器旋入事先装好的接线底座内。

## 设计

连接线一般采用采用双绞线，也可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。连接线截面积 1mm<sup>2</sup>。

每个输入模块za7161最多可带25个非编址探测器。

连入s11系统时，可以有两种途径：

— 通过e3m080卡，每个功能卡有8个回路，每个回路最多可以带25个非编址探测器。

— 通过mb820或者eb820接入控制器的探测回路。每个mb820可以带25个非编址探测器；每个eb820可以带5个非编址探测器（见连线图）。

本产品的品牌是Siemens/西门子，型号是OP520，类型是火警报警设备，工作电源是24V，探测方式是自动，环境温度是0-49（℃），环境湿度是小于95%相对湿度（34度）（%）