

扭力计扭力测试仪自动机扭力计

产品名称	扭力计扭力测试仪自动机扭力计
公司名称	东莞市凤岗博升仪器仪表经营部
价格	6550.00/个
规格参数	测力类型:扭力测试仪 品牌:laikeen 型号:HM-10/20/50/100
公司地址	中国广东东莞 凤岗镇凤深大道100号2楼C11号（大世界商业城）
联系电话	86 0769 82923589 13802225267

产品详情

数字自动机用扭力测试仪 型号：hm-10、hm-20、hm-50、hm-100 数字自动机用扭力测试仪（分体式）是检测和测量及校准各种工具或产品的力矩的精密仪器，主机与测试部品采用分体结构，方便于安装在自动控制系统设备上，亦可在生产流水线作线上作业。如用于测量和校正各种电动螺丝刀、气动螺丝刀、扭力批、扭力扳手的力矩大小，同样适用于各种需测量力矩的转轴、轴承、小电机等产品、卡具、治具及夹具等工具。广泛应用在五金加工、电子产品装配、电脑、手机、电器、设备、相机、照明、钟表、玩具、测量仪器等行业，甚至应用到军工、航天、汽车和飞机等制造业之使用。

技术指标

指标	hm-10	hm-20	hm-50	hm-100
型号				
测量范围 磅力.英寸 (lbf.in)	0.15-9.00	0.15-18.00	1.5-45.0	1.5-90.0
千克力.厘米 (kgf.cm)	0.15-10.00	0.15-20.00	1.5-50.0	1.5-100.0
牛顿.米 (n.m)	0.015-1.00	0.015-2.00	0.15-5.0	0.15-10.0
测量精度	± 0.5%以内			
测量方式	跟随值 (track)、峰值 (peak)			
采样频率	600hz			
内部电源	6v (5个1.2v锂电池组)			
电池寿命	>500回			
充电时间	3--5小时			
足电连续使用时间	30小时以上			
测试连接线	抗干扰、防电磁波信号线1.7米双头带卡锁五星mini插头			

电池充电器	输入:ac100-120v 50hz 或220-240v 60 hz 输出:dc7.2v 120ma
外形尺寸	(主机)165x95x55mm、(测试部品) 120x45x33mm
机身重量	(主机) 1.1kg、(测试部品) 0.39 kg

主要特点 操作简单，配备多种测量不同力矩的缓冲力配件，并可加外制夹具作其它用途。 扭力大小为高清晰液晶屏数字显示，精确易读扭力值。

灵敏度高、精确度高，可以为各种类型扭力工具设定、校正精确的力矩。

具有扭力跟随值和锁定，并保持显示最大扭矩，即最高峰值。 具有三种力矩单位切换功能：lbf.in(磅力.英寸)、kgf.cm(公斤力.厘米)、n.m(牛顿.米)。 测试仪可以作顺时针方向和逆时针方向的测量扭力，即可作拧紧件和松开件的扭力测量。

采用高精度传感器，使用高科技数码电路控制系统，确保测量稳定性。 带有模拟信号输出口，提供多种信号应用，可进行波形观察，测量数据的记录分析。

电源使用可充电镍氢电池供电。 结构上采用高强度钢材，仪器主机与测试部件采用分体结构，便于携带、安装。

测量自动机用螺丝刀时，专用扭力测试附件

hm-10 + 1# 刀头 测量范围：0.15—0.6nm (配黄色弹簧1个、螺丝 3mm) 型号：lct3	hm-20、hm-50、hm-100 + 2# 刀头 测量范围：0.5—3nm (配黑色弹簧1个、螺丝 4mm) 型号：lct4	(可选附件) + 0# 刀头 测量范围：0.25nm以下测量用 (配赤色弹簧1个、螺丝 2.5mm) 型号：lct5
--	--	--

本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是laikien，型号是HM-10/20/50/100，类型是机械式测力仪表，测量范围是0.015-10.0N.m (N)，测量精度是±0.5%以内，外形尺寸是165X95X55 (mm)，重量是1.1kg、(kg)，适用范围是电气,医疗,包装,汽车工业,食品加工，加工定制是否，应用范围是电子、数码、玩具、化工、家电,电气,医疗,包装,汽车工业,食品加工