

## 花生油桶测漏机 气体泄漏检测仪

产品名称	花生油桶测漏机 气体泄漏检测仪
公司名称	济南仕壮机电设备有限公司
价格	23800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:气体泄漏检测仪 品牌:仕壮牌
公司地址	济南市历城区荷花路街道
联系电话	86-053188265657 13869187349

## 产品详情

开关电源：mv

护栏：标准输送带配置

下压头可升降

注:气动件可全部配置smc

电机可配danfoss变频器

输送带可配置升降

strong-cl测漏机特点：采用siemens最新型的逻辑控制器；

采用施耐德电器设备；

采用特殊用途德国技术电机，确保系统可靠运行；

采用airtac气动技术；

采用最简单的操作，实现最可靠、稳定的功能；

采用进口高精度硅介质气体压力传感器；

界面友好，操作非常简捷，易于维护；

完全自主研发开发，采用独特的工艺流程，简化了操作的同时，提高了检测速度和可靠性。

strong-cl测漏机性能参数：1型 单头测漏机

检漏仪外形长x宽x高（mm）： 500x500x1220

电机功率： 25w

气压范围： 0-0.6mpa

检测桶体压力范围： 0-0.2mpa

基本检测速度： 4秒/桶

检测精度 0.1mm

its parameters is as follows:

external appearance(length × breadth × high):

1650mm × 600 × 1450mm

max.

speed: 3000r/min

consumer power: 0.3kw

power supply 220v50hz

山东济南仕壮机电设备公司是专业生产花生油测漏机，塑料桶测漏机，农药瓶测漏机，不锈钢内胆测漏机，专业生产研发测漏技术13年，可现场经验和客户需求，在原有测漏机基础上，增加控制工位，简单的低成本实现多功能生产线，此款产品是根据行业特点增加的修口工位和打码工位。本产品的加工定制是类型是气体泄漏检测仪，品牌是仕壮牌，型号是Strong-CL，测量范围是0-10000，测量对象是花生油桶，温度范围是-20-60（℃），电源是220V，重量是230（kg）

另外，可配置上盖，旋口，封口等工位。

测漏机的选择：首先，根据检测对象特点，确定检测方式，分为正压和负压检测 然后，要看设备使用的传感器和控制器，必须是成熟的产品，要有可靠，方便替换的特点，这是测漏机的关键

另外，测漏机的基础电器件，如传动电机，指示灯，交流接触器等因为动作频繁，所以必须选用质量可靠的品牌产品

最后，测漏机的气动件配置上，一定要合理，统一，周全

strong-cl测漏机配置：

电机：精研电机（可变频调速）

控制器：siemens logo

传感器：瑞士进口

电 器：施耐德（schneider）

气动件： airtac(亚德克)