

精制无烟煤滤料 无烟煤 水过滤

产品名称	精制无烟煤滤料 无烟煤 水过滤
公司名称	温县恒盛净水材料厂
价格	1.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	温县北冷乡陈卜庄村
联系电话	13783653311 15538219686

产品详情

【友情提示】：有些产品小货暂时不发，请拍下之前与我联系，谢谢！联系电话15538219686。

精制无烟煤滤料

无烟煤滤料产品说明 无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料，同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的常见形式。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛应用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料产品详情 无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。

无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎，粉，筛等工艺

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

- 1、机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（按重量计）。
- 2、化学性能稳定，不含有毒有害物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。我厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.98%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。
- 3、粒径级配合理，比表面积好。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。

4、粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径按重量计不大于2%。

无烟煤滤料填充注意事项和操作要求

- 1、滤料在填充前必须将滤池（滤器）内部清扫干净。
- 2、要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。
- 3、滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或滤层发生乱层，则需更换或重新级配滤料。

加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部（cj/t44-1999）标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

无烟煤滤料理化指标

分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据
比重	1.57	大于1.8g/cm ³ 物质	3%	s含量	0.05%
容重	0.947t/m ³	盐酸可溶率	0.98%	pb含量	0.045%
破碎率	0.68%	孔隙率	51.99%	cu含量	0.025%
磨损率	0.32%	均匀系数	k60 2.0	zn含量	0.04%
灰粉	1.0%	不均匀系数	k80 1.5	燃烧值	6800kee/kg
密度	1.57g/cm ³	含泥量	0.52	其它重金属含量	不超过国家饮用水标准
固有水分	1%	c含量	90%		

【无烟煤滤料】俗称“白煤”，是煤化程度最深的煤。是一种水处理行业过滤用材料。巩义市全兴水处理材料有限公司生产的无烟煤滤料（执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准（cj/t43-2005）是选用山西晋城和河南焦作两大矿区的优质无烟煤为原料。经破碎、筛分、水洗加工而成。特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。不含有毒有害物质。在酸性、中性水中均不溶解。抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

二、无烟煤滤料技术要求【无烟煤滤料】

- 1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。
- 2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³,不大于1.6g/cm³。
- 3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。
- 4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

三、【无烟煤滤料】的粒径

- 1、用于生活饮用水的无烟煤的粒径范围为：0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤的粒径范围为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。
- 2、在各种粒径范围的无烟煤中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。

四、无烟煤滤料的注意事项

【无烟煤滤料】在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。

化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k₆₀）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k₈₀）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

产品包装：25公斤编织袋包装，内膜外塑，包装上可印刷客户提供资料。

联系我们

工厂名称：温县恒盛净水材料厂

工厂地址：温县北冷乡

联系人：刘梦

传真：0371-60260256

电话：15538219686

手机：15538219686

qq：1457639027

邮箱 : 1457639027@qq.com

实拍图片

联系我们

工厂名称 : 温县恒盛净水材料厂

工厂地址 : 温县北冷乡

联系人 : 刘梦

传真 : 0371-60260256

电话 : 15538219686

手机 : 15538219686

qq : 1457639027

邮箱 : 1457639027@qq.com

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,防水,防静电，类型是高效，品牌是恒盛，吸附率是98（%），抗压力是800（kgf），密度是1.5（g/cm³），孔隙率是47-53（%），磨损率是0.5，硬度是3.5，化学成分是C，盐酸可溶率是1.2（%）