

防爆配电箱厂家定制 按客户要求定制

产品名称	防爆配电箱厂家定制 按客户要求定制
公司名称	乐清市百应防爆电气有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:百应防爆电气有限公司 材质:按客户要求定制
公司地址	乐清市柳市镇黄浦村
联系电话	057762856880 15325097330

产品详情

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，防爆插座可选用防爆插销或无火花防爆插销；
2. 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，防爆插销过线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装防爆插销与高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆物体外的手柄而实现分合；
5. 防爆插销全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好，具有连锁机构断电拔插功能；

6. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：exdeiiibt4/t5/t6、exdeiiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

总开关电流：10a—800a；分开关电流：1a—630a；

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

本产品的加工定制是是，品牌是百应防爆电气有限公司，材质是按客户要求定制，型号是BXM（D），尺寸是按客户要求定制，重量是按客户要求定制，适用范围是矿用，厂用等