

# USB转换器USB转RS485 USB转RS422工业防雷

产品名称	USB转换器USB转RS485 USB转RS422工业防雷
公司名称	深圳巨思睿科技有限公司
价格	95.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:转接器 品牌:巨思睿
公司地址	深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C6栋综合楼1402H
联系电话	86-075527474718 18318067443

## 产品详情

jsr-rs24t可使你在串口（rs-232）；485(rs-485全双工)；ttl和usb接口之间非常容易地建立可靠的连接。通过利用usb接口具有的即插即用和热插拔的能力可能给串口（rs-232）外围设备提供非常容易使用的环境。它的设计可以让你方便地连接诸如打印机、监控球机、isdn-ta、modem等设备还可以用作单片机程序、hex文件烧录、机顶盒升级，并提供高达1mbps的传输速率。

特点：

- | 主芯片采用ft232rl；
- | usb1.1/2.0兼容的解决方案；
- | 传输速率最高可达1m baud；
- | 内建128 byte tx / 384 byte rx缓存；
- | 支持win95/98/98se/me/win2k,xp,2003,vista及以上微软操作系统；
- | 支持linux，mac系统；
- | 支持全速usb数据传输协议；
- | usb取电，无需外接电源
- | usb,rs-485接口特别接入自恢复保险

- | rs-485格式支持全双工
- | 可插拔接线端子，方便易用
- | 抗电磁干扰及电磁辐射的双层pcb设计；
- | 外观采用清晰指示界面，采用通过ul认证的连接线缆；
- | 三led工作状态显示；
- | 可广泛应用于工业仪器、仪表、自动化控制设备与计算机的数据交换。

rs232接口：

管脚	定义	说明
1	dcd	载波检测
2	rxd	接收数据
3	txd	发送数据
4	dtr	数据终端准备好
5	sg	信号地
6	dsr	数据准备好
7	rts	请求发送
8	cts	允许发送
9	ri	振铃提示

rs485和ttl接口如下图所示：

规格：

compliance	usb	usb 1.0, 1.1, 2.0
接头方式		usb
速率		可达12 mbps
界面	串口	txd, rxd, rts, cts, dtr, dsr, dcd, gnd
连接头型式		db9针式
fifo		64 bytes
串行线保护		15 kv esd突波保护
	串口通信参数	

校验位		none, even, odd, space, mark
数据位		5, 6, 7, 8
停止位		1, 1.5, 2
流量控制		rts/cts, xon/xoff
速率		50 - 460,800 kbps
	rs-485	
界面		a+/b-
连接头形式		插拔端子
fifo		64bytes
模式		全双工
电压范围		-3---15v(dc)
	tll	
界面		rx/tx/gnd
连接头形式		插拔端子
fifo		64bytes
模式		全双工
电压范围		4.5v----5v
	机械特性	
材质		abs
总重		11g
体积		(l x w x h) 86.5x 58 x 18.5(mm)
	环境	
操作温度		0 to 55 ° c (32 to 131 ° f)
存储温度		-20 to 85 ° c (-4 to 185 ° f)

本产品的加工定制是否，类型是转接器，品牌是巨思睿，型号是RS24T，报警功能是否，用途是转接器，外形尺寸是86.5X58X18.5（mm），产品别名是转接器，适用场所是银行，功能特性是防火,防盗,防湿,防重压,指纹保护，规格是便携式