

化工导热油炉加热器 热压机导热油炉

产品名称	化工导热油炉加热器 热压机导热油炉
公司名称	盐城市兴泰电器有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:兴泰
公司地址	盐城市新都西路29号（紫金大厦）
联系电话	0515-69979997 13962002227

产品详情

导热油炉的优点：

- 1、温度控制精确 顺驰科技导热油加热炉加热系统均采用日本富士温控仪表，运用pid自整定智能温控技术，控制精度可达到 ± 1 左右温度，准确控制使用温度。
- 2、加热主电源采用固态模块，开关电路无触点，适应频繁开关，对供电网络无干扰。
- 3、导热油炉设有防干烧功能，可根据用户要求设计添加热油冷却系统，以满足升温后需要快速降温的生产工艺要求。
- 4、节约能源，运行费用低 导热油加热系统为液相闭路循环，出油温度和回油温度相差20-30度，也就是说只加热20-30度的温差就能达到使用温度。同时该设备不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失，热利用率很高，与蒸汽锅炉相比，节能50%左右；
- 5、由于导热油加热系统简单，无水处理设备及更多的辅助设备、锅炉承受低压力等，所以整个系统投资较少；
- 6、安全由于系统只承受泵压，导热油加热系统无爆炸危险，因而其更加安全；
- 7、环保有机热载体加热系统的环保效果主要体现在烟气排放量极少，无排污污染及热污染；
- 8、广泛应用高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是兴泰，型号是XTDQ-DR1001A，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是60（KW），应用领域是化工、化纤、食品、橡胶、压机，结构形式是立式，加热方式是室燃炉，耗电量是60kw，规格是XTDQ-DR1001A