

# SF6自封调节阀阀门 GERRY

产品名称	SF6自封调节阀阀门 GERRY
公司名称	技瑞机械（上海）有限公司
价格	620.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GERRY 型号:5PK.452.020
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号3幢143室
联系电话	021-34673182 13661586596

## 产品详情

本产品为sf6气体密度表或密度继电器与sf6气室的连接装置，完成装配之后可以对sf6气室进行有效的密封。中、高压设备都可应用。

应用范围sf6绝缘组合电器（gis）sf6绝缘断路器sf6绝缘柱上开关sf6绝缘变压器sf6绝缘互感器sf6绝缘母线系统sf6绝缘充气柜sf6绝缘环网柜

产品特点1. 自封功能：当设备或连接件移除时，自动密封2. 可反复使用

技术参数1. 原料：铝或者铜合金2. 公称直径：6、8、12 mm（中压设备）20mm（高压设备）3. 表面处理：  
铝：氧化处理铜合金：不作处理4. 工作温度：-40 ~ +60 5. 泄漏率： $5 \times 10^{-6}$ pa • m<sup>3</sup>/s（氦气检漏）

可选功能接口尺寸：可定制公称直径：可定制

技瑞机械（上海）有限公司是上海地区液压产品、电力电气产品的主要生产单位之一。本厂生产的电液伺服阀、油源泵站、工程机械油缸等产品主要供应航空军工企业、变压器制造企业。电力电气产品主要为全国各开关厂配套供应六氟化硫断路器、真空断路器、gis封闭式组合电器、户外环网柜、户外箱式变电站用的充气阀、自封阀、仪表联接、球阀、gis充气管系列等几十种产品，工厂具有较高的科研开发能力，从事产品开发、工艺设计与试验的高级工程师及各类专业技术人员10余名，在同行业中一直处于技术领先地位。本厂是现代化企业，现有员工近百人，生产工人全部为中、高级以上技工和技师，并聘请品质工程师监督产品质量。工厂拥有各类设备近百台，其中包括cnc立式加工中心、数控铣床、数控车床等高精度加工设备10多台，从新产品开发、生产、技术、销售、财务和人事管理均采用电脑控制。2005年工厂通过了iso9001-2000质量管理认证体系，从根本上保证出厂的产品达到或高于国家标准、行业标准或合同规定的要求，同时工厂有一支优秀的售后服务队伍，售后服务的工作得到广大用户的肯定。

## 二、执行标准

- 1、gb 12224-89：不锈钢和4/5钢材质
- 2、gb/t 16784.1-1997：工业产品售后服务

### 三、主要技术参数环境温度：-15 ~ +55

- 1、使用温度：-45 ~ +100
- 2、环境湿度：95%rh
- 3、大气压力：86kpa ~ 106kpa
- 4、绝缘性能：20 m (用500v兆欧表)
- 5、防护等级要求：室外安装部件应符合gb/t 4208规定的ip55级要求。
- 6、使用场所：户内和户外均可使用
- 7、密封性能： $1 \times 10^{-6}$  mbar · l/s
- 8、密封圈材质：三元乙丙（特种橡胶）
- 9、管路材质：紫铜管或304不锈钢管
- 10、抗腐蚀性能：wf1（盐雾试验报告）
- 11、电缆性能：控制电缆
- 12、抱箍：4/5钢材质并镀镍
- 13、喉箍：400mm/300mm(不锈钢材质)并螺钉锁钉
- 14、防雨罩：316不锈钢材质，一体成型，使用环境-45 ~ +100
- 15、sf6在线校验三通阀：1cr18ni9ti-不锈钢、可实现不停电对sf6开关进行微水测量和补气操作，校验补气阀寿命：不小于3000次，调节阀芯寿命：不小于3000次；

我司还提供一下产品：

微水密度多参数变送器在线综合监测

sf6微水密度综合变送器

在线微水密度变送器

sf6微水密度综合变送器

sf6密度微水在线监测报警系统监测系统

sf6微水密度综合变送器

sf6密度微水在线监测报警系统.

微水/密度变送器在sf6监控系统中的应用

sf6微水密度在线监测系统

sf6微水密度综合变送器.

微水密度综合变送器

sf6微水密度综合变送器

密度变送器

微水变送器

在线密度变送器

变压器微水变送器

变压器油微水测试仪

微水密度变送器

微水传感器

sf6露点变送器

本产品的加工定制是是，品牌是GERRY，型号是5PK.452.020，材质是铝合金、铜合金、不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是20（mm），压力环境是高压，工作温度是-40~60，标准是国标，外形是大型，流动方向是双向，零部件及配件是配件，驱动方式是自动，类型(通道位置)是三通式，适用介质是六氟化硫、SF6