板式液位计银丰为您提供L1700等多种型号 制冷配件 冷库设备

产品名称	板式液位计银丰为您提供L1700等多种型号 制冷配件 冷库设备
公司名称	山东省银丰制冷设备有限公司
价格	780.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:银丰 型号:L1700/1400/1100/800/500/300
公司地址	临沂市通达路36号
联系电话	0539-2917777 15054997067

产品详情

银丰制冷销售各种型号的板式液面计。

型号：l1700/1400/1100/800/500/300十分齐全

银丰力求为您提供优质的服务，售前到售后一条龙。

液位测量作为工业生产中的重要的工作参数，其与温度，压力，流量堪称工业四大工作参数。液位测量作为工业生产中的重要的工作参数，其与温度，压力，流量堪称工业四大工作参数。

技术参数测量范围：200…….～15000㎜（超过6000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采购分段制造）显示精度：±10mm；工作压力：6.3、10.0、16.0、25.0mpa；介质温度：-20°C～450°C；介质密度：≥.0.5g/cm3；介质密度差：≥.0.15g/cm3（测量界位）介质粘度：≤0.4pa·s；过程连接：dn20/25 pn1.0 (执行标准hg20592~20635-97)，如需其它标准可按客户要求制造。接液材质：316ss、316l等等（按介质化学性质及使用温度压力选择）；浮子材质：316ss、316l、钛等。

参数

测量范围工艺: 扩散硅 陶瓷电容蓝宝石 电容任选分体式一体式可选量程: 0---0.5---200米

液位计输出: 4---20ma (2线制)供电: 7.5---36vdc 推荐24vdccbm-2100/cbm-2700投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头，用于净水、污水及盐水的物位测量。

特点

稳定性好，满度、零位长期稳定性可达 0.1%fs/ 年。在补偿温度 0 ～ 70 ℃范围内，温度飘移低于 0.1%fs
，在整个允许工作温度范围内低于 0.3%fs
。具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时送器会自动限流在 35ma 以内。固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。

几种液位计的集中图安装方便、结构简单、经济耐用。

本产品的加工定制是是，品牌是银丰，型号是L1700/1400/1100/800/500/300，类型是防霜式玻璃板液位计，测量范围是-50~+50，材质是钢，工作温度是50（℃），工作压力是2.5（Mpa）