

镍铁矿回转窑|镍铁矿回转窑价格|镍铁矿回转窑厂家|效率高

产品名称	镍铁矿回转窑 镍铁矿回转窑价格 镍铁矿回转窑厂家 效率高
公司名称	河南力卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力卓机械 型号: 1.2 × 25
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号
联系电话	0371-68668800 15713803111

产品详情

镍铁矿回转窑产品介绍 镍铁矿回转窑是指旋转煅烧窑（俗称旋窑），属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。 镍铁矿主要用于煅烧水泥熟料，分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化煅烧；铬、镍铁矿氧化煅烧；耐火材料厂煅烧高铝矾土矿和铝厂煅烧熟料、氢氧化铝；化工厂煅烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑（即活性石灰窑）用于煅烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。

镍铁矿回转窑技术参数

规格型号	技术参数			主减速机		主电动机			支撑数量	重量	备注
	转速(r/min)	斜度(%)	产量(t/h)	型号	速比	型号	功率(kw)	转速(r/min)			
1.9/1.6 × 36	0.53-1.59	4	2.5-3	jzq750-1	48.58	jzt-72-4	30	1200/400	3	53	
2.1/1.8 × 36	0.5-1.51	4	4	ut2-110	163.36	jzs-81	30/10	1410/470	3	75	
1.2 × 25	0.5-1.6	3	1.2-1.8	pm650	40.17	jzty71-4	22	1200/120	3	34	
1.6 × 32	0.158-0.258	3	1.8-2.5	pm750	48.57	jzjy61-4	15	1200/120	3	46.82	
1.8 × 45	0.66-1.98	4	3.5	ut2-110	163.36	jzs-81	30/10	1410/470	3	80	
2.2 × 50	0.125-1.25	3.5	4	zs145-11	157	yct280-4a	30	1320/132	3	130.71	
2.5 × 50	0.516-1.549	3.5	5.5	zs165-7	99.96	yct355-4a	55	1320/440	3	167.5	
3 × 48	0.3309-3.309	3.5	35	zl130-14	32.11	zsn4-250-21b	90	1000/100	3	237	窑外角
3.2 × 50	0.398-3.975	3.5	50	zl130-16	40.85	zsn4-280-11b	190	1500/150	3	263	窑外角
3.3 × 52	0.391-3.91	3.5	50	zsy500-28	27.707	zsn4-315-082	190	1000/100	3	280.8	窑外角
4 × 60	0.396-3.96	3.5	104	zsy630-35.5	34.601	zsn4-355-092	315	1000/100	3	487.5	窑外角

4.2 × 60	0.4165-4.165	3.5	116	zsy710-35.5	35.526	zsn4-355-12	420	1000/100	3	576.1	窑
4.3 × 62	0.398-3.98	3.5	125	zsy710-35.5	35.714	zsn4-355-12	420	1000/100	3	598.5	窑
4.8 × 74	0.35-4	4	208	jh710c-sw305-40	42.226	zsn4-400-092	630	1500/130	3	840	窑

镍铁矿回转窑工作原理 水泥回转窑在高温状态下重载交变慢速运转，其附件设备维护和热工制度控制的水平关系到回转窑运行的安全和效率。传动装置的维护重点是设备的润滑、运行状态、动态检测以及大小齿轮的啮合精度；支承装置的安装精度决定着回转窑能否安全可靠运行，运行中应注意合理控制各档托轮承载量分配、托轮的布置形式、液压挡轮的上下行压力及时间、托轮的受力、轮带与垫板的间隙。密封装置的好坏，直接影响到回转窑热工制度及运行成本。加强回转窑日常维护数据整理分析，有利于设备的管理工作。

镍铁矿回转窑性能特点 水泥回转窑由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、传动装置、活动窑头、窑尾密封装置、煤管装置等部件组成，窑体与水平呈一定的倾斜，整个窑体由托轮装置支承，并有控制窑体上下窜动的挡轮装置，传动系统除设置主传动外，还设置了在主电源中源断时仍能使窑体转动，防止窑体弯曲变形的辅助传动装置，窑头、窑尾密封装置采用了先进的技术，保证了密封的可靠性。在环保方面，利用水泥窑焚烧危险废物、垃圾，这不仅使废物减量化、无害化，而且将废物作为燃料利用，节省煤粉，做到废物的资源化。力卓机械生产的水泥回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高，并可为用户提供先进的高效立筒预热器、五级旋风预热器。

售前服务为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。售中服务陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。售后服务公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

更多设备详情及报价问题，点击咨询阿里旺旺，我们会为您提供专业配置方案并报价。24小时服务热线: 0371-68668800 在线qq:1851195252 官方网址:www.hnlzzg.com 邮箱:hnlzzg@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是力卓机械，型号是 1.2 × 25，类型是卧式，适用物料是多种可用，操作方式是间歇式，干燥介质是用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化煅烧；铬、镍铁矿氧化煅烧；耐火材料厂煅烧高铝矾土矿和铝厂煅烧熟料、氢氧化，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是介电式，湿物料运动方式是其他，作用种类是其他，干燥能力是详情请索要说明书，应用领域是用于煅烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。，规格是 1.2 × 25，功率是22，转速是10，工作类型是回转滚筒